

Slangupprullare 886 EX

ATEX-godkänd slangupprullare av rostfritt stål vid krav på korrosionsbeständighet



Slangupprullare 886 EX

- ✓ Unik design för enkel rengöring
- ✓ Hanterar upp till 25 m (82 ft.) slang
- ✓ Uppfyller internationella hygieniska krav
- ✓ ATEX godkänd

Nedermans slangupprullare 886 Ex i rostfritt stål är en robust slangrulle med stor slangkapacitet för användning i tung industri. Slangrullen är konstruerad för miljöer där hög hygien och korrosionsbeständighet är ett krav. Slangupprullare 886 Ex i rostfritt stål är godkänd för användning i zon 1, 2, 21 och 22 i enlighet med ATEX 2014/34/EX, utrustningsgrupp II, kategori 2G D.

Slangupprullare 886 EX

Cerifikat	CE, EX
Längd, anslutningsslang (m)	-
Media	Tryckluft, Vatten
Färg	Rostfri
Vikt (kg)	31
[ItemCorrosionResistance]	[StainlessSteel]
Elmotordriven/Fjäderdriven	Fjäderdriven

Modeller

	Art.nr	Slangtyp	Levereras med slang	Längd, distributionsslang (m)	Diameter, anslutningsslang (mm)	Diameter, distributionsslang (mm)	Max tryck (Mpa)	Max slanglängd
	30804686	M	Ja	25	19	12,5	2	
	30804786		Nej			12,5	10	25
	30804886	M	Ja	15	19	19	2	
	30804986		Nej			19	7,5	20

Slangtyper

Slangtyp	Specifikation	Temperatur område, °C	Slangkoppling, fri ände distributionsslang	Slangkoppling, fri ände anslutningsslang	Slanganslutning på upprullare, distributionsslang	Slangkoppling på upprullare, anslutningsslang
M	Hölje i CR och innertubi NBR. Syntetisk textilarmering Elektriskt ledande	-30 - 80	Hona 60° kona, rostfritt stål	Hona 60° kona, rostfritt stål	Hane 60° kona	Hane 60° kona

Tillbehör

	Tillbehör	Art.nr
	Svängbart väggfäste RF	30373668
	Brytrulleplatta	30341550
	Vattenmunstycke i förkromad mässing. Max temperatur 95°	30400110
	Vattenmunstycke i rostfritt stål 316. Max temperatur 95°	30400210
	Vattenmunstycke EX-Godkänd Zon1-2. Max temperatur 95°	30400211
	Vattenmunstycke i rostfritt stål 316. Max temperatur 95°	30400310
	Luftpistol, standard	30410110
	Svivlande koppling 3/8" (m)-3/8" (m) HP	30431310
	Svivlande koppling 3/8" (m)-3/8"(m) HP RFR	30431410
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/8 (hona) mässing	30431510
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-1/2 (hona) mässing	30431610
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/4 (hona) mässing	30431710
	Svivil. koppl. 1/2 (hane)-3/8 (hona) RFR	30431810

Tillbehör

	Tillbehör	Art.nr
	Svivel. koppl. 1/2 (hane)-1/2 (hona) RFR	30431910
	Svivel. koppl. 1/2 (hane)-3/4 (hona) RFR	30432010

