

Kabeloppruller C30

Funksjonell og enkel, uttrekkbar kabeloppruller med stikkontakt for elektroverktøy. IP44/IP44/IP55, kabellengde: 17 m.



Kabeloppruller C30

- ✓ Enkle veggfester som klikkes på
- ✓ Unik sikkerhetslås
- ✓ Trommel med kulelager på begge sider
- ✓ Beskyttelsesgrad IP44/IP55
- ✓ Strømledning av gummi

Sikker og funksjonell høykvalitets strømkabeloppruller med robust design i høyeffektivt komposittmateriale. Slangeopprulleren har en optimalisert fjærkraft som garanterer at slangen trekkes enkelt og jevnt tilbake på trommelen. Nedermans strømkabeloppruller, C30, er veldig lett å montere, enten på vegg eller i tak, og den leveres med en enkel, klikkbasert, svingbar veggbrakett og en unik sikkerhetslås for enkel og trygg bruk. Den uttrekkbare kabeltrommelen er godt egnet for elektrisk verktøy og håndlamper, og har en termisk overbelastning tilkobling Kabeltrommelen C30 har en distribusjonslengde på opptil 17 m.

Kabeloppruller C30

Sertifiseringer	CE
Spenning (V)	230
Antall faser	1
Strømstyrke (A)	10
Media	Elektrisitet
Distribusjonskabel, lengde (m)	17
Tilkoblingskabel, lengde (m)	1
Vekt (kg)	6
[ItemDistributionCableType]	H07RN-F
[ItemPowerMax]	2,3
[ItemPowerMaxCoiled]	1,4
[ItemCorrosionResistance]	Standard
Elektrisk/fjærdrevet	Fjærdrevet

Models

	Item number	Elektrisk plugg	Ledere (nr. x mm2)	Farge	Tilkoblingskabel (nr. x mm2)
	30700230 ^[1]	[without]	3Gx1,5	Blå	3G1,5
	30700430 ^[2]	Euro (CEE 7/2 P+E)	3G1,5	Blå	3G1,5
	30701630 ^[3]	UK	3G1,5	Blå	3G1,5
	30700630 ^[4]	Euro (CEE 7/2 P+E)	3G2,5	Blå	3G2,5
	30710430 ^[2]	Euro (CEE 7/2 P+E)	3G1,5	Grå	3G1,5

^[1] Uten kontakter

^[2] Distribusjonskabel med eurokobling og tilkoblingskabel med europlugg, IP 44.

^[3] Med UK-kontakt for distribusjonskanal.

^[4] Med eurokontakt, IP44, for distribusjonskanal. Uten kontakt for tilkoblingskabel

Accessories

	Accessory	Item number
	Håndlampe, 230 V AC.	30420110
	Rotasjonslås for serie C30 og H30 (10 stk)	30374627

