

Kabelrulle 793

Kabelrulle 793 er robust og findes i en- og trefaseversion samt leveres med termisk overbelastningsbeskyttelse.



Kabelrulle 793

- ✓ Beskyttelsesgrad: IP 55
- ✓ Prøvet og godkendt i henhold til IEC 61316
- ✓ Gummikabel

En kraftig kabelrulle til brug i industrimiljøer. Fås i en 1-faset eller 3-faset udgave og leveres med termosikring. Har plads til kabler på op til 25 m (82 fod) længde. Komponenter fremstillet af kompositmaterialer og galvaniseret stål.

Kabelrulle 793

Cerifikat	CE
Udtagstype	Ingen
Media	Strøm
Farve	Sort
Længde, tilslutningskabel (m)	1
Vægt (kg)	15
[ItemDistributionCableType]	H07RN-F
[ItemCorrosionResistance]	Standard
Elektrisk/Fjederdrevet	Fjederdrevet

Modeller

	Item number	Spænding (V)	Faser	Strøm (A)	Ledere (No. x mm ²)	Længde, distributionskabel (m)	Tilslutningskabel (No. x mm ²)	Effekt (kW)
	30700293	230	1	16	3Gx2,5	18	3G2,5	3,7
	30700493	230	1	16	3Gx2,5	25	3G2,5	3,7
	30701293	400	3	10	5Gx2,5	15	5G2,5	6,9
	30701493	400	3	10	5Gx2,5	22	5G2,5	6,9

