

Kabelupprullare 793

Kabelupprullare 793 är robust och finns i en- och trefasversion.



Kabelupprullare 793

- ✓ Skyddsgrad: IP 55
- ✓ Prövad och godkänd enligt IEC 61316
- ✓ Gummikabel

En kraftig kabelupprullare för användning i industrimiljö. Kabelupprullaren finns i en- och trefasversion och den levereras med termiskt överbelastningsskydd.

Nedermans kabelupprullare 793 rymmer strömkabellängder på upp till 25 m. Kabelupprullarens komponenter tillverkas av kompositmaterial och galvaniserat stål.

Kabelupprullare 793

Cerifikat	CE
Uttagstyp	Ingen
Media	Elektricitet
Färg	Svart
Längd, anslutningskabel (m)	1
Vikt (kg)	15
Distributionskabel, typ	H07RN-F
[ItemCorrosionResistance]	[Standard]
Elmotordriven/Fjäderdriven	Fjäderdriven

Modeller

	Art.nr	Matningsspänning (V)	Faser	Ström (A)	Ledare (Antal x mm ²)	Längd, distributionskabel (m)	Anslutningskabel (No. x mm ²)	Effekt (kW)
	30700293	230	1	16	3Gx2,5	18	3G2,5	3,7
	30700493	230	1	16	3Gx2,5	25	3G2,5	3,7
	30701293	400	3	10	5Gx2,5	15	5G2,5	6,9
	30701493	400	3	10	5Gx2,5	22	5G2,5	6,9

