

Product leaflet

Hochvakuum- Erfassungsdüsen

Hochvakuum-Erfassungsdüsen



Hochvakuum-Erfassungsdüsen

- ✓ Entwickelt für hohes Vakuum ohne Leistungseinschränkung

Nederman Absaugdüsen für Schweißrauche sind abgestimmt auf die Verwendung mit einem Balancer-Arm und Absaugschläuchsystem sind aber auch mit einem Befestigungs- oder Magnetfuß verfügbar. Beachten Sie nachsthend die Auswahl an Zubehör. Die CWN-Düse ist schall-gedämpft für optimalen Komfort.

Hochvakuum-Erfassungsdüsen

Standard

ISO 21904

Modelle

	Item number
	40290110 ^[1]
	40290120 ^[1]
	40290330 ^[2]
	40290230 ^[2]
	40290240 ^[2]
	40290270 ^[3]

^[1] Fischschwanzdüse Für Montage auf Ausgleichsarmen, Magnet oder Ansaugbasis. Muss bei Verwendung mit Ausgleichsarmen mit Düsenweiterung verwendet werden.

^[2] Geräuschkondensierende Düse. Für Montage auf Ausgleichsarmen, Magnet oder Ansaugbasis.

^[3] Geräuschkondensierende Düse mit flexibler Stahlrohrverlängerung Für Montage auf Ausgleichsarmen, Magnet oder Ansaugbasis.

Accessories

	Accessory	Item number
	Magnetfuß Ø 100 mm	40290170
	Düsenverlängerung	40290200
	Sensorring / Schweißkabelsensor	40750020
	Griff CWN-S 105/50 & 63	40070420