

Industriële stofzuiger 115E

Maak uw werkplaats brandschoon met onze industriële stofzuiger
115E



Industriële stofzuiger 115E

- ✓ Robuust, duurzaam en effectief
- ✓ Degelijk en betrouwbaar, vrijwel onderhoudsvrij
- ✓ Grote zuig- en verzamelcapaciteit
- ✓ Eenvoudige te ledigen door een kantelbaar verzamelvat of (optionele) bodemaftap
- ✓ Lange levensduur

Nederman heeft dé oplossing voor het opzuigen en verzamelen van niet ontvlambare vloeistoffen zoals olie, chemicaliën, slib, koelvloeistof en water met de ongeëvenaarde Nederman industriële stofzuiger 115E. Daarnaast vormen grotere hoeveelheden grovere deeltjes, zoals spanen en granulaten geen enkel probleem. Deze industriële stofzuiger is niet alleen degelijk, compact en eenvoudig in het gebruik, maar heeft ook een voldoende zuigkracht om het zwaardere werk aan te kunnen.

Met de kantelbare verzameleenheid is het eenvoudig om het opgezogen materiaal af te voeren en het zuiggereedschap is geschikt voor industrieel gebruik. De Nederman NEL 3R is uitgevoerd met een drietal meertraps ventilatoren, welke een grote zuigcapaciteit genereren. De motoren zuigen separaat hun koellucht aan, waardoor overbelasting vrijwel onmogelijk is.

De Nederman industriële stofzuiger 115E is niet alleen robuust, duurzaam en effectief, maar ook betrouwbaar en vrijwel onderhoudsvrij. Door de grote zuig- en verzamelcapaciteit, het eenvoudig te ledigen kantelbare verzamelvat of de optionele bodemaftap, en de lange levensduur, is deze industriële stofzuiger een ideale keuze voor een breed scala aan toepassingen, zoals de staalindustrie, scheeps- en jachtwerven, glasindustrie, praktijkonderwijs, voedingsmiddelenindustrie en asbestverwijdering (mits uitgevoerd met HEPA-filter).

Industriële stofzuiger 115E

Certificeringen	CE
Geluidsniveau (db(A))	75
Installatie	Binnen
Filter reinigingsmethode	Wegwerpfilter
Applicatie	Stof, Vloeistof, Granulaten, Spaanders
Volume opvangbak (l)	40
Max. luchtstroom (m³/per uur)	460
Filteroppervlakte (m²)	0.35
Voltage (V)	230
Frequentie (Hz)	50/60
Aantal fase	1
Filtertype	Zakken filter
Aantal filterelementen	1
Filtermateriaal	Polyester-Teflon
Slangtype	PE/C
Max. luchtstroom (m³/h)	460
Geluidsniveau (dB(A))	75
Max. vacuüm	-21,5
Gewicht (kg)	50
[ItemHVBHoseLength]	7,5
[ItemHVBHoseDiameter]	51
Vermogen (kW)	2,4

Modellen

	Artikelnummer
	42411581 ^[1]

^[1] Geleverd met schoonmaakset

Slangspecificaties

Slang type	Specificaties	Temperatuurbereik, °C	Slangkoppelingen einde werkslang	Slangkoppelingen einde koppelslang	Slangaansluiting op de haspel, werkslang	Slangaansluiting op de haspel, koppelslang
PEC	Voor reinigingstoepassingen. Maximale vacuüm 50 kPA. Conductiviteit < 10 ⁻⁶ Ohm	-40°C - +60°C				