

216 E

Vysokokapacitní průmyslové vysávání a sběr prachu.



216 E

- ✓ Cyklonový předseparátor
- ✓ Manuální regenerace filtru pro delší životnost
- ✓ Vysoký sací výkon

Průmyslový vysavač typu 216 je elektricky nebo stlačeným vzduchem poháněný vysavač určený pro vysávání a sběr prachu v dílnách pro obrábění kompozitů, stavebnictví, chemickém průmyslu a pro sběr různých druhů sypkého materiálu, jako je prach, drť, granulát či špony. Tento přenosný vysávací systém může být doplněn též o HEPA filtr.

216 E

Certifikace	CE
Instalace	Vnitřní
Materiál	Tělo z ocelového plechu
Metoda čištění filtru	Zpětný vzduchový proplach
Použití	Prach, Granulát, Drť, Dýmy, Třísky
Objem sběrné nádoby (l)	47
Max. průtok (m ³ /h)	460
Délka hadice (m)	7,5
Filtrační plocha (m ²)	2,38
Počet fází	1
Typ filtru	Vložka
[ItemMaxVaccum]	-21,5
Hmotnost (kg)	69
Výkon (kW)	2,4

Models

	Item number	Napětí (V)	Frekvence (Hz)	Počet filtračních elementů	Materiál filtru	Typ hadice	Elektrická zástrčka	[ItemMaxAirFlow]
	42421618	110	50/60	1	Paper	PE/C		
	42421681	230	50/60	1	Paper	PE/C	Euro (CEE 7/2 P+E)	460
	42421600 ^[1]	230	50	1	Mikrovlákno	PE/C	Euro (CEE 7/2 P+E)	460
	42421602 ^[2]	230	50/60	2	Papír + Mikrovlákno	bez	Euro (CEE 7/2 P+E)	460
	42421604 ^[1]	230	50/60	1	Mikrovlákno	PE/C	Euro (CEE 7/2 P+E)	460
	42421621 ^[3]	230	50/60	1	Paper	PE/C	Euro (CEE 7/2 P+E)	460
	42421629 ^[3]	230	50/60	1	Paper	PE/C	Euro (CEE 7/2 P+E)	460
	42421601 ^[4]	230	50/60	2	Papír + Mikrovlákno	PE/C	Euro (CEE 7/2 P+E)	460
	42421680 ^[5]	230	50/60	1	Paper	bez	Euro (CEE 7/2 P+E)	460

^[1] Odstranění rušivých interferencí. S čistící sadou, kartáčovou a kuželovou tryskou.

^[2] Odstranění rušivých interferencí.

^[3] Radio interference supression.

^[4] Odstranění rušivých interferencí. Chladicí vzduchový filtr a termostat (75 °). S čistící sadou, kartáčovou a kuželovou tryskou.

^[5] Radio interference supression. Cooling airfilter and thermostwitch (75 deg.)

Hose types

Typ hadice	Specifikace	Rozsah teplot, °C	Hadicový fitink na volném konci hadice, distribuční hadice	Hadicový fitink na volném konci hadice, přívodní hadice	Připojení hadice na naviják, distribuční hadice	Připojení hadice na naviják, přívodní hadice
PEC	Pro čisticí aplikace Max podtlak 50kPa Vodivost 10 ⁻³ to 10 ⁻⁶ Ohm/m	-40°C - +60°C				

Accessories

	Accessory	Item number
	Filtrační vložka L=220 A=2.38m ²	43120100
	Absolutní filtr L=220 A=1.56m ² s perforovaným plechem	43130500
	Odsávací příslušenství komplet d51/400	42932000
	Odsávací příslušenství komplet d51/500	42932100
	Odsávací příslušenství komplet d51/600	42932200
	Plastový pytel S50	43650100
	Podlahová koncovka d51/400/65	43840250
	Podlahová koncovka d51/500/65	43840300
	Podlahová koncovka d51/600/65	43840350
	Odsávací trubka d51 PEHD-el 1m	43842001