

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Motor damper



Motor damper

- ✓ ให้กำลังลมสูงสุดแม้เป็นระบบหลายแขนดูด
- ✓ ช่วยลดการใช้พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพ
- ✓ สามารถใช้งานร่วมกับพัดลมขนาดเล็ก พร้อมฟังก์ชันการทำงานเปิด/ปิดเครื่อง
- ✓ มี sensor clamps หนึ่งหรือสองตัวสามารถต่อเข้ากับกล่องควบคุมได้

ชุด motor damper ประกอบด้วยสวิตช์พัดลมและกล่องควบคุมการทำงาน ที่สามารถควบคุมผ่านการสัมผัสหรือสวิตช์ได้กล่องควบคุมการทำงานประกอบด้วยหม้อแปลงไฟขนาด 30 โวลต์สำหรับหลอดไฟที่ติดตั้งตรงปลายแขนดูด ตัวตั้งเวลาเพื่อหยุดการทำงานของพัดลม ช่วงระยะเวลา 0-5 นาที และชุดดักจับสัญญาณให้เครื่องทำงานหากมีกระแสไฟไหลผ่าน ณ จุดที่กำหนด (sensor clamps) สำหรับกระแสไฟหนึ่งเฟส ขนาด 110 / 120-220 / 240V, 50 / 60Hz ชุด motor damper มีให้เลือกสองรุ่น คือ รุ่นดั้งเดิม (Manual) ทำงานโดยกดปุ่มสวิตช์ที่ติดตั้งบริเวณหัวดูด หรือรุ่นอัตโนมัติทำงานผ่านระบบ sensor clamps ดักจับสัญญาณไฟจากเครื่องเชื่อม เมื่อมีการกดสวิตช์เครื่องเชื่อม พัดลมและชุด motor damper จะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติทันที

Motor damper

[ProductCertifications]	CE
[ProductInstallation]	ในอาคาร

รุ่น

	เลขที่สินค้า
	14500191 ^[1]
	14500291 ^[1]
	14500391 ^[1]
	14500491 ^[2]
	14500591 ^[2]
	14500691 ^[2]

^[1] Manual operation^[2] Automatic operation, sensor clamp included

อุปกรณ์เสริม

	อุปกรณ์เสริม	เลขที่สินค้า
	Sensor clamp to be attached to the earth cable of the welding power source.	14372199