

Motorová klapka



Motorová klapka

- ✓ Zajišťuje optimální sací výkon v systémech s více odsávacími rameny
- ✓ Snižuje spotřebu energie a zvyšuje účinnost odsávání
- ✓ Díky klapce je možné použít menší a úspornější ventilátory a ty navíc ovládat automaticky
- ✓ Mohou být připojeny jedna nebo dvě proudové svorky.

Motorová klapka se skládá ze spínače ventilátoru a ovládacího boxu, který může být připojen k vypínači nebo stykači. Ovládací box se skládá z 30 VA transformátoru určeného pro osvětlovací sadu na odsávacím ramenu, zpoždovač pro ovládání ventilátoru (0-5 minut) a dvou samostatných přípojných míst pro proudové kleště. Jednofázové napájení 110/120-220/240 V, 50/60 Hz. Motorová klapka je ve dvou provedeních: manuální MDM, která využívá spínače na dýmníku odsávacího ramena nebo automatická MDA, která využívá proudové kleště, které bezdotykově detekují proud procházející svařovacím hořákem a podle toho ovládají klapku.

Motorová klapka

Certifikace	CE
Instalace	Vnitřní
[ProductTechnicalData]	Napájení: 110-120/220-240 V, 50/60 Hz Výstup z transformátoru: 24V AC, 30VA

Models

	Item number
	14500191 ^[1]
	14500291 ^[1]
	14500391 ^[1]
	14500491 ^[2]
	14500591 ^[2]
	14500691 ^[2]

^[1] Ruční ovládání^[2] Automatické ovládání, včetně senzorové svorky

Accessories

	Accessory	Item number
	Snímací kleště	14372199