

Válvula motorizada



Válvula motorizada

- ✓ Proporciona un flujo de aire óptimo dentro de un sistema multi-brazo
- ✓ Reduce el consumo de energía e incrementa la eficacia
- ✓ Permite utilizar un aspirador más pequeño y arranque/paro automático
- ✓ Se pueden conectar uno o dos sensores a la caja de control

La válvula motorizada se compone de un interruptor de aspirador, una caja de control pilotada por un interruptor o contactor. La caja de control se compone de un transformador de 30 VA para el kit de iluminación en el brazo de extracción, un temporizador para el retraso en el paro del aspirador variable entre 0-5 minutos, y dos conectores separados para las pinzas sensor- Alimentación monofásica, 110/120-220/240, 50-60 Hz. La válvula motorizada se encuentra disponible en dos modelos: manual, utilizando un interruptor montado en la campana, o automático, usando una pinza sensor conectada al equipo de soldadura para arranque paro automático de aspirador y control automático de la válvula

Válvula motorizada

Certificaciones	CE
Instalación	Interior
[ProductTechnicalData]	"Tensión de alimentación: 110-120 / 220-240 V, 50/60 Hz Salida del transformador: 24V AC, 30VA "

Models

	Item number
	14500191 ^[1]
	14500291 ^[1]
	14500391 ^[1]
	14500491 ^[2]
	14500591 ^[2]
	14500691 ^[2]

^[1] Operación manual
^[2] Operación automática

Accessories

	Accessory	Item number
	Sensor de pinza que se debe conectar al cable de tierra de la fuente de soldadura.	14372199