

Motorspjäll



Motorspjäll

- ✓ Ger optimalt luftflöde i ett flerarmssystem
- ✓ Minskar energiförbrukningen och ökar effektiviteten
- ✓ Gör det möjligt att använda en mindre fläkt och automatisk start/stopp-funktion
- ✓ One or two sensor clamps can be connected to the operation box

Motorspjället består av en styrenhet som kan regleras via en slutkontakt. Styrenheten består av en transformator på 30 VA för utsugsarmens belysning, en timer för fördröjd avstängning som kan ställas in på 0-5 minuter och två separata anslutningar för sensortänger. Enfas strömförsörjning, 110/120-220 /240 V, 50/60 Hz. Motorspjället finns tillgängligt i två modeller: Manuellt (MDM; med ett huvmonterat reglage), eller automatiskt (MDA; med en sensortång på svetsutrustningen) för automatisk fläktstart och automatisk spjällreglering.

Motorspjäll

Cerifikat	CE
Installation	Inomhus

Modeller

	Art.nr
	14500191 ^[1]
	14500291 ^[1]
	14500391 ^[1]
	14500491 ^[2]
	14500591 ^[2]
	14500691 ^[2]

^[1] Manuell styrning^[2] Automatisk styrning

Tillbehör

	Tillbehör	Art.nr
	Sensortång till jordkabel för svetsaggregat	14372199