

Sugeslange PU 12

Transparent polyuretanslange, t = 1,2 mm.
Forstærket med indlagt stålspiral.



Sugeslange PU 12

- ✓ Transparent polyuretanslange, t = 1,2 mm.
- ✓ Forstærket med indlagt stålspiral.
- ✓ Temp. område: -40 til +90 °C.

Anvendelsesområder: Robust slange, glat indvendigt. Velegnet til transport af slibende materialer som blæsemiddel, spåner og glasfiberstøv. Meget god modstandsdygtighed over for slid og ældning. God modstandsdygtighed over for brændstoffer, olier, opløsningsmidler og fedt.

Sugeslange PU 12

Cerifikat	CE
Standarder	Designed for ISO 21904 compliance

Modeller

	Item number	Max vakuum (kPa)	Diameter (mm)	Længde (m)
	43831018	95	38	5
	43831019	95	38	10
	43831001	95	38	20
	43832102 ^[1]	93	51	7,5
	43832200 ^[2]	93	51	10
	43832300	93	51	20
	43832500	93	51	5
	43832600	93	51	10
	43832304			
	43833001	75	63	10
	43833100	75	63	20
	43833200	75	63	5
	43834200	61	76	10

Modeller

	Item number	Max vakuum (kPa)	Diameter (mm)	Længde (m)
	43834300	61	76	20
	43835001	40	102	10
	43836001	20	152	10

^[1] Koblinger inkluderet, Ø 51 mm

^[2] Couplings included, Ø 51 mm

Tilbehør

	Accessory	Item number
	Slangeophæng 30 mtr. 115 x 70	40195450
	Slangeophæng 60M 150x110	40195451
	Slangeophæng 120M 200x160	40195452
	Slange og tilbehørshylde	40196370
	Slangebånd 85	40903030
	Slangebånd 56	40903170
	Slangebånd 75	40903180
	Slangebånd 112	40903210
	Slangebånd 104-112 ABA Robust	40903270