

Sugslang PU 12

Transparent polyurethane hose, t = 1.2.
Reinforced with embedded steel helix.



Sugslang PU 12

- ✓ Transparent polyuretanslang, t = 1,2 mm.
- ✓ Förstärkt med helinbäddad stålspiral.
- ✓ Temp. område: -40 till +90°C.

Användningsområde: Robust slang, slät invändigt. Lämplig till transport av slitande material som blästermedel, metallspån och glasfiberdamm. Mycket god nötnings- och åldringsbeständighet. God beständighet mot drivmedel, oljor, lösningsmedel och fetter.

Sugslang PU 12

Cerifikat	CE
Standarder	Designed for ISO 21904 compliance

Modeller

	Art.nr	Max vaccum (kPa)	Diameter (mm)	Längd (m)
	43831018	95	38	5
	43831019	95	38	10
	43831001	95	38	20
	43832102 ^[1]	93	51	7,5
	43832200 ^[1]	93	51	10
	43832300	93	51	20
	43832500	93	51	5
	43832600	93	51	10
	43832304			
	43833001	75	63	10
	43833100	75	63	20
	43833200	75	63	5
	43834200	61	76	10

Modeller

	Art.nr	Max vaccum (kPa)	Diameter (mm)	Längd (m)
	43834300	61	76	20
	43835001	40	102	10
	43836001	20	152	10

^[1] Kopplingar medföljer, Ø 51 mm

Tillbehör

	Tillbehör	Art.nr
	Slanghylla 30 m 115x70	40195450
	Slanghylla 60 m 150x110	40195451
	Slanghylla 120 m 200x160	40195452
	Slang & Tillbehörshylla	40196370
	Slangklämma 85	40903030
	Slangklämma 56	40903170
	Slangklämma 75	40903180
	Slangklämma 112	40903210
	Slangklämma ABA Robust 104-112	40903270