

Odsávací hadice PE/C



Odsávací hadice PE/C

- ✓ Hladký vnitřní povrch
- ✓ Max. podtlak 50 kPa
- ✓ Rozsah teplot -40 až + 60 °C
- ✓ Elektrický odpor $<10^6 \Omega/m$

Použití: lehká a velmi flexibilní odsávací hadice. Používaná hlavně pro úklid s vysokými nároky na ochranu před statickou elektřinou.

Odsávací hadice PE/C

Standard	Designed for ISO 21904 compliance
----------	-----------------------------------

Models

	Item number	[ItemMaxVaccum]	Průměr (mm)	[ItemLength]	Průměr, hadice (mm)	Délka hadice (m)
	40160305	50	25	15		
	40160311	50	32	5		
	40160313	50	32	10		
	40160315	50	32	15		
	40160321	50	38	5		
	40160322	50	38	10		
	40160323	50	38	20		
	40160331	50	51	5		
	40160333	50	51	15		
	40160334	50	51	10		
	40160335	50	51	30		
	40160390 ^[1]		38	5		
	40160400 ^[2]		50	5		

Models

	Item number	[ItemMaxVaccum]	Průměr (mm)	[ItemLength]	Průměr, hadice (mm)	Délka hadice (m)
	43811001 ^[3]	50	38	5		
	43812103 ^[4]	50	51	7,5		
	43812200 ^[4]	50	51	10		
	40375955				63	10

^[1] Včetně spojek^[2] Včetně spojek Ø 51 mm^[3] Včetně spojky^[4] Včetně spojky Ø 51 mm

Accessories

	Accessory	Item number
	Uložení hadice 30M 115x70	40195450
	Uložení hadice 60M 150x110	40195451
	Uložení hadice 120M 200x160	40195452
	Uložení hadice a příslušenství	40196370
	Hadicová objímka 85	40903030
	Hadicová spona 56	40903170
	Hadicová spona 75	40903180
	Hadicová spona 112	40903210
	Hadicová spona 104-112 ABA Robust	40903270
	Koncovka PE d38 antistatická, samec	43819012
	Koncovka PE d38 antistatická, samice	43819013