

# Saugschlauch PE/C

Saugschlauch PE/C



## Saugschlauch PE/C

- ✓ innen glatt, leitfähiges Schlauchmaterial
- ✓ max. Unterdruck 50kPa
- ✓ Temperaturbereich: -40 °C bis +60 °C.
- ✓ Leitfähigkeit  $< 10^6 \Omega/m$

Anwendungsbereiche: hauptsächlich geeignet für Reinigungs-anwendungen wenn eine Ableitfähigkeit statischer Ladung erforderlich ist. Leichter und beweglicher Absaugschlauch, innen glatt, leitfähig.

# Saugschlauch PE/C

---

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| Standard | Designed for ISO 21904 compliance |
|----------|-----------------------------------|

---

## Modelle

|                                                                                     | Item number             | Max. Vakuum (kPa) | Durchmesser (mm) | [ItemLength] | Durchmesser, Schlauch (mm) | Schlauchlänge (m) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|--------------|----------------------------|-------------------|
|    | 40160305                | 50                | 25               | 15           |                            |                   |
|    | 40160311                | 50                | 32               | 5            |                            |                   |
|    | 40160313                | 50                | 32               | 10           |                            |                   |
|    | 40160315                | 50                | 32               | 15           |                            |                   |
|    | 40160321                | 50                | 38               | 5            |                            |                   |
|    | 40160322                | 50                | 38               | 10           |                            |                   |
|   | 40160323                | 50                | 38               | 20           |                            |                   |
|  | 40160331                | 50                | 51               | 5            |                            |                   |
|  | 40160333                | 50                | 51               | 15           |                            |                   |
|  | 40160334                | 50                | 51               | 10           |                            |                   |
|  | 40160335                | 50                | 51               | 30           |                            |                   |
|  | 40160390 <sup>[1]</sup> |                   | 38               | 5            |                            |                   |
|  | 40160400 <sup>[2]</sup> |                   | 50               | 5            |                            |                   |

Modelle

|                                                                                   | Item number             | Max. Vakuum (kPa) | Durchmesser (mm) | [ItemLength] | Durchmesser, Schlauch (mm) | Schlauchlänge (m) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|--------------|----------------------------|-------------------|
|  | 43811001 <sup>[1]</sup> | 50                | 38               | 5            |                            |                   |
|  | 43812103 <sup>[2]</sup> | 50                | 51               | 7,5          |                            |                   |
|  | 43812200 <sup>[2]</sup> | 50                | 51               | 10           |                            |                   |
|  | 40375955                |                   |                  |              | 63                         | 10                |

<sup>[1]</sup> Kupplungen inklusive  
<sup>[2]</sup> Kupplungen inklusive, Ø 51 mm

## Accessories

|                                                                                     | Accessory                                   | Item number |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
|    | Schlauchaufhängung 115x70 f. 5m Ø38         | 40195450    |
|    | Schlauchaufhängung 150x110 f. 10m Ø38       | 40195451    |
|    | Schlauchaufhängung 200x160 f. 10m Ø 50mm    | 40195452    |
|    | Schlauch- Und Zubehöraufhängung             | 40196370    |
|    | Schlauchschelle                             | 40903030    |
|   | Schelle 56                                  | 40903170    |
|  | Schlauchschelle - Pos. 9 Ø75                | 40903180    |
|  | Schlauchschelle Ø112                        | 40903210    |
|  | Aba Schlauchklemme                          | 40903270    |
|  | Endmanschette PE d38 antistatic mit Stecker | 43819012    |
|  | Endmanschette PE d38 antistatic mit Buchse  | 43819013    |