

Sugslang PE/C



Sugslang PE/C

- ✓ Homogent ledande slang.
- ✓ Max. vakuum: 50 kPa.
- ✓ Temp. område: -40 °C till +60°C.
- ✓ Ytresistans < $10^6 \Omega/\text{m}$

Användningsområde: Lätt och smidig sugslang. Lämplig främst för städning och där exceptionellt bra ledningsförmåga av statisk elektricitet krävs.

Sugslang PE/C

Standarder	Designed for ISO 21904 compliance
------------	-----------------------------------

Modeller

	Art.nr	Max vaccum (kPa)	Diameter (mm)	Längd (m)	Diameter, slang (mm)	Slanglängd (m)
	40160305	50	25	15		
	40160311	50	32	5		
	40160313	50	32	10		
	40160315	50	32	15		
	40160321	50	38	5		
	40160322	50	38	10		
	40160323	50	38	20		
	40160331	50	51	5		
	40160333	50	51	15		
	40160334	50	51	10		
	40160335	50	51	30		
	40160390 ^[1]		38	5		
	40160400 ^[2]		50	5		

Modeller

	Art.nr	Max vaccum (kPa)	Diameter (mm)	Längd (m)	Diameter, slang (mm)	Slanglängd (m)
	43811001 ^[3]	50	38	5		
	43812103 ^[2]	50	51	7,5		
	43812200 ^[2]	50	51	10		
	40375955				63	10

^[1] Kopplingar medföljer^[2] Kopplingar medföljer, Ø 51 mm^[3] Couplings included

Tillbehör

	Tillbehör	Art.nr
	Slanghylla 30 m 115x70	40195450
	Slanghylla 60 m 150x110	40195451
	Slanghylla 120 m 200x160	40195452
	Slang & Tillbehörshylla	40196370
	Slangklämma 85	40903030
	Slangklämma 56	40903170
	Slangklämma 75	40903180
	Slangklämma 112	40903210
	Slangklämma ABA Robust 104-112	40903270
	Ändhylsa PE d38 antistatisk med hane	43819012
	Ändhylsa PE d38 antistatisk med hona	43819013