

Product leaflet

Saugschlauch PE

Saugschlauch PE



Saugschlauch PE

- ✓ Temperaturbereich: -40° bis +60 °C.
- ✓ max. Unterdruck 50kPa

Anwendungsbereiche: Einzelabsaugschlauch, hauptsächlich bestimmt für einfache Reinigungsarbeiten. Der Schlauch ist nicht leitfähig.

Saugschlauch PE

Standard	Designed for ISO 21904 compliance
----------	-----------------------------------

Modelle

	Item number	Max. Vakuum (kPa)	Durchmesser (mm)	[ItemLength]
	40160712	50	25	10
	40160722	50	32	10
	40160731	50	38	5
	40160733	50	38	10
	40160735	50	38	20
	40160741	50	51	5
	40375953	50	32	5
	40160370		38	5
	40160380		50	5
	40160743	50	51	10
	40160745	50	51	20
	43812300			
	43812400			

Modelle

	Item number	Max. Vakuum (kPa)	Durchmesser (mm)	[ItemLength]
	43812500			

Accessories

	Accessory	Item number
	Schlauchaufhängung 115x70 f. 5m Ø38	40195450
	Schlauchaufhängung 150x110 f. 10m Ø38	40195451
	Schlauchaufhängung 200x160 f. 10m Ø 50mm	40195452
	Schlauch- Und Zubehöraufhängung	40196370
	Schlauchschelle	40903030
	Schelle 56	40903170
	Schlauchschelle - Pos. 9 Ø75	40903180
	Schlauchschelle Ø 112	40903210
	Aba Schlauchklemme	40903270
	Endmanschette PE d32	43819001
	Endmuffe d=38, PE	43819011