

Sugeslange FS



Sugeslange FS

- ✓ Temp. område: 0 til +80 °C.
- ✓ Max. vakuum: 60 kPa.

Anvendelsesområder: Fleksibel slange med stålspiral til afledning af statisk elektricitet. Bruges hovedsageligt til udsugning fra håndværktøj og balancearme.

Sugeslange FS

Cerifikat	CE
Standarder	Designed for ISO 21904 compliance

Modeller

	Item number	Max vakuum (kPa)	Diameter (mm)	Længde (m)
	40160102	60	25	15
	40160152	60	32	15
	40160202	60	38	15
	40160223	60	44	15
	40160252	60	51	15
	40160263	60	63	15
	40160350			
	40160360			

Tilbehør

	Accessory	Item number
	Slangeophæng 30 mtr. 115 x 70	40195450
	Slangeophæng 60M 150x110	40195451
	Slangeophæng 120M 200x160	40195452
	Slange og tilbehørshylde	40196370
	Slangebånd 85	40903030
	Slangebånd 56	40903170
	Slangebånd 75	40903180
	Slangebånd 112	40903210
	Slangebånd 104-112 ABA Robust	40903270
	Kugleventil 38 typ 353 PVC kpl.	40615210
	Kugleventil Ø44 mm PVC kompl.	40376978