

Saugschlauch FS

Saugschlauch FS



Saugschlauch FS

- ✓ Temperaturbereich: 0° bis +80 °C.
- ✓ max. Unterdruck 60kPa

Anwendungsbereiche: Hauptsächlich für die Absaugung von Handgeräten und an Absaugarmen. Flexibler Schlauch mit Stahlwendel zur Ableitung elektrostatischer Elektrizität.

Saugschlauch FS

Zertifikat	CE
Standard	Designed for ISO 21904 compliance

Modelle

	Item number	Max. Vakuum (kPa)	Durchmesser (mm)	[ItemLength]
	40160102	60	25	15
	40160152	60	32	15
	40160202	60	38	15
	40160223	60	44	15
	40160252	60	51	15
	40160263	60	63	15
	40160350			
	40160360			

Accessories

	Accessory	Item number
	Schlauchaufhängung 115x70 f. 5m Ø38	40195450
	Schlauchaufhängung 150x110 f. 10m Ø38	40195451
	Schlauchaufhängung 200x160 f. 10m Ø 50mm	40195452
	Schlauch- Und Zubehöraufhängung	40196370
	Schlauchschelle	40903030
	Schelle 56	40903170
	Schlauchschelle - Pos. 9 Ø75	40903180
	Schlauchschelle Ø112	40903210
	Aba Schlauchklemme	40903270
	Durchflussminderer	40615210
	Kugelhahn ø44 PVC kompl.	40376978