

Sugslang FS



Sugslang FS

- ✓ Temp. område: 0 till +80 °C.
- ✓ Max. vakuum: 60 kPa.

Användningsområde: Flexibel slang med stålspiral för bortledning av statisk elektricitet. Används huvudsakligen för utsug från handverktyg och balansarmar.

Sugslang FS

Cerifikat	CE
Standarder	Designed for ISO 21904 compliance

Modeller

	Art.nr	Max vaccum (kPa)	Diameter (mm)	Längd (m)
	40160102	60	25	15
	40160152	60	32	15
	40160202	60	38	15
	40160223	60	44	15
	40160252	60	51	15
	40160263	60	63	15
	40160350			
	40160360			

Tillbehör

	Tillbehör	Art.nr
	Slanghylla 30 m 115x70	40195450
	Slanghylla 60 m 150x110	40195451
	Slanghylla 120 m 200x160	40195452
	Slang & Tillbehörshylla	40196370
	Slangklämma 85	40903030
	Slangklämma 56	40903170
	Slangklämma 75	40903180
	Slangklämma 112	40903210
	Slangklämma ABA Robust 104-112	40903270
	Kulventil 38 typ 353 PVC Komplet	40615210
	Kulventil Ø44 mm PVC	40376978