

Sugeslange FS-kit



Sugeslange FS-kit

- ✓ Temp. område: 0 til +80 °C.
- ✓ Max. vakuum: 60 kPa.

Slangesæt. Længde 1,8 m. Til pneumatisk værktøj: Sættet består af trykluftsslange, sugeslange, kobling M40-xxP og monteringsselementer. Tryklufsnippel medfølger ikke. Elektrisk værktøj: Sættet består af sugslange og kobling M40-xxP.

Sugeslange FS-kit

Cerifikat	CE
Standarder	Designed for ISO 21904 compliance

Modeller

	Item number	Max vakuum (kPa)	Diameter (mm)	Længde (m)
	40272420 ^[1]	60	25	1,8
	40272430 ^[2]	60	25	1,8
	40272431 ^[2]	60	32	1,8
	40272440 ^[2]	60	38	1,8
	40272442 ^[2]	60	38	1,8

^[1] For pneumatisk værktøj - Sættet består af trykluftslange, sugeslange, kobling M40-xxP og montage detaljer. Trykluft nippel er ikke inkluderet.

^[2] For pneumatic tools - The kit is composed of compressed air hose, suction hose, coupler M40-xxP and mounting details. Compressed air nipple is not included.

Tilbehør

	Accessory	Item number
	Slangeophæng 30 mtr. 115 x 70	40195450
	Slangeophæng 60M 150x110	40195451
	Slangeophæng 120M 200x160	40195452
	Slange og tilbehørshylde	40196370