

Tuyau d'aspiration PVC



Tuyau d'aspiration PVC

✓ Plage de température: -20°C à +70°C

Zones d'application : Tuyau résistant à l'huile, lisse à l'intérieur. Très bonne résistance à l'usure et au vieillissement. Bonne résistance aux carburants, huiles, solvants, produits chimiques et graisse.

Caractéristiques techniques : Flexible PVC bleu, t=1,23 renforcé avec spire acier.

Tuyau d'aspiration PVC

Standard	Designed for ISO 21904 compliance
----------	-----------------------------------

Modèles

	Item number	[ItemMaxVaccum]	Diamètre (mm)	[ItemLength]
	43822200 ^[1]	84	51	10
	43822300 ^[2]	84	51	25
	43822301 ^[3]		51	25
	43822600 ^[1]	84	51	7,5

^[1] Raccords inclus, Ø 51 mm
^[2] Without couplers
^[3] Couplings included, Ø 51 mm

Accessories

	Accessory	Item number
	Rangement tuyau 30M 115x70	40195450
	Rangement tuyau 60M 150x110	40195451
	Rangement tuyau 120M 200x160	40195452
	Tuyau et rangement add.	40196370
	Collier de serrage 56	40903170
	Collier de serrage 75	40903180
	Collier de serrage 85	40903030
	Collier de serrage 112	40903210
	Collier de serrage 104-112 ABA robuste	40903270