

Product leaflet

Saugschlauch PVC

Saugschlauch PVC



Saugschlauch PVC

✓ Temperaturbereich: -20° bis +70 °C.

Anwendungsbereiche: Absaugschlauch für Reinigungsarbeiten, Förderschlauch. Sehr gute Widerstandsfähigkeit und Alterungsbeständigkeit, robuster Schlauch, innen glatt. Resistent gegen Öle, Lösemittel, Kühlschmiermittel, Chemikalien und Fett.

Saugschlauch PVC

Standard	Designed for ISO 21904 compliance
----------	-----------------------------------

Modelle

	Item number	Max. Vakuum (kPa)	Durchmesser (mm)	[ItemLength]
	43822200 ^[1]	84	51	10
	43822300 ^[2]	84	51	25
	43822301 ^[3]		51	25
	43822600 ^[4]	84	51	7,5

^[1] Kupplungen inklusive, Ø 51 mm
^[2] Without couplers
^[3] Couplings included, Ø 51 mm
^[4] Kupplung inklusive, Ø 51 mm

Accessories

	Accessory	Item number
	Schlauchaufhängung 115x70 f. 5m Ø38	40195450
	Schlauchaufhängung 150x110 f. 10m Ø38	40195451
	Schlauchaufhängung 200x160 f. 10m Ø 50mm	40195452
	Schlauch- Und Zubehöraufhängung	40196370
	Schelle 56	40903170
	Schlauchschelle - Pos. 9 Ø75	40903180
	Schlauchschelle	40903030
	Schlauchschelle Ø112	40903210
	Aba Schlauchklemme	40903270