

Sugslang PVC



Sugslang PVC

✓ Temp. område: -20 till +70 °C.

Användningsområde: Robust oljeresistent slang, slät insida. Mycket god nötnings- och åldringsbeständighet. God beständighet mot drivmedel, oljor, lösningsmedel, kemikalier och fett. Tekniska data: Blå PVC slang, t = 1,2 mm. Förstärkt med helinbäddad stålspiral.

Sugslang PVC

Standarder	Designed for ISO 21904 compliance
------------	-----------------------------------

Modeller

	Art.nr	Max vaccum (kPa)	Diameter (mm)	Längd (m)
	43822200 ^[1]	84	51	10
	43822300 ^[2]	84	51	25
	43822301 ^[1]		51	25
	43822600 ^[1]	84	51	7,5

^[1] Kopplingar medföljer, Ø 51 mm^[2] Utan kopplingar

Tillbehör

	Tillbehör	Art.nr
	Slanghylla 30 m 115x70	40195450
	Slanghylla 60 m 150x110	40195451
	Slanghylla 120 m 200x160	40195452
	Slang & Tillbehörshylla	40196370
	Slangklämma 56	40903170
	Slangklämma 75	40903180
	Slangklämma 85	40903030
	Slangklämma 112	40903210
	Slangklämma ABA Robust 104-112	40903270