

Svejsegardiner



Svejsegardiner

Forhæng af standardstørrelse (se nedenfor) er forsynet med en 50 mm svejsesøm hele vejen rundt samt med tryklåse på begge sider til samling af forhængssektioner for at opnå den ønskede bredde. Leveres med forstærkede huller i overkanten samt ophængsringe af stål. Alle standardforhæng er fremstillet af smidigt, selvslukkende PVC-materiale med flammepunkt ved 320-390°C. Bredde: 1400 mm, Tykkelse: 0,40 - 0,50 mm. De gule og transparente Nederman-forhæng benyttes mod blænding, sprøjt, slibning, støv etc., men de er ikke beregnet til svejsning, i modsætning til vore forhæng i henhold til EN1598, der er ideelle ved svejsning.

Svejsegardiner

Cerifikat	CE
-----------	----

Modeller

	Item number
	60313624
	60313625 ^[1]
	60313626 ^[1]
	60313524 ^[1]
	60313525 ^[1]
	60313526 ^[1]
	60313124 ^[2]
	60313125 ^[3]
	60313126 ^[2]
	60313224 ^[3]
	60313225 ^[2]
	60313226 ^[3]
	60313424 ^[3]

Modeller

	Item number
	60313425 ^[2]
	60313426 ^[3]
	60313324 ^[2]
	60313325 ^[3]
	60313326 ^[2]

^[1] Total width of curtains shall be 10% longer than total required screening length.
^[2] Cert. EN 1598. Total width of curtains shall be 10% longer than total required screening length.
^[3] Cert. EN 1598 Total width of curtains shall be 10% longer than total required screening length.

Tilbehør

	Accessory	Item number
	Stål ophængsring Ø40mm 7-pak	60064850
	Curtain 5-pack ring PVC	60375070