

Draperier



Draperier

Draperier i standardstorlek (se nedan) levereras 50 mm svetsad söm runt om och med snäppfästelement på båda sidor för hopkoppling till önskad bredd. Levereras med förstärkta hål i den övre kanten och upphängningsringar i stål. Alla draperier är tillverkade av böjligt självsluckande PVC-material med flampunkt 320-390°C. Bredd: 1400 mm, Tjocklek: 0,40-0,50 mm. Nedermans gula och klara transparenta gardiner används som skydd för reflexer, stänk, slipning, damm etc. men är inte avsedda för svetsning, till skillnad från våra EN1598-kompatibla draperier som är idealiska för svetsningsarbeten.

Draperier

Cerifikat	CE
-----------	----

Modeller

	Art.nr
	60313624 ^[1]
	60313625 ^[2]
	60313626 ^[2]
	60313524 ^[2]
	60313525 ^[2]
	60313526 ^[2]
	60313124 ^[3]
	60313125 ^[3]
	60313126 ^[3]
	60313224 ^[3]
	60313225 ^[3]
	60313226 ^[3]
	60313424 ^[3]

Modeller

	Art.nr
	60313425 ^[3]
	60313426 ^[3]
	60313324 ^[3]
	60313325 ^[3]
	60313326 ^[3]

^[1] Totalbredden på draperier ska vara 10% längre än den totala avskärningslängden

^[2] Totalbredden på draperier ska vara 10% längre än den totala avskärningslängden

^[3] Cert. EN1598. Totalbredden på draperier ska vara 10% längre än den totala avskärningslängden

Tillbehör

	Tillbehör	Art.nr
	Upphångningsring i stål ø 40 mm 7-pack	60064850
	Curtain 5-pack ring PVC	60375070