

L-PAK 250

En kompakt stationær højvakuumenhed med høj filtereffektivitet og udvidet fleksibilitet



L-PAK 250

- ✓ Let at installere
- ✓ Lavt støjniveau
- ✓ Lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger

Nedermans L-PAK støv- og svejserøgudskiller er den ideelle løsning til fjernelse af støv og dampe i alle slags industrier. Typiske anvendelsesområder er svejseværksteder, karrosseriværksteder, byggeindustrien, bagerier, industrivaskerier osv. L-PAK er også perfekt til rengøring af arbejdssted og værkstedsgulve. L-PAK er nem at placere og flytte takket være det kompakte design, den lave vægt og rammen, som er forberedt til transport med gaffeltruck. Den integrerede PLC-styring sikrer høj funktionalitet og kan nemt opdateres med nye funktioner. Den automatiske start/stop-funktion sparer energi og forlænger enhedens levetid. Den fjernstyrede start/stop-funktion gør det nemt at sikre, at alt er slukket, når du forlader arbejdet.

Sikker i brug.

Tomgangs- og temperatur kontrol funktionen reducerer risiko for overophedning af ventilatoren. Der er også en indikator, som viser når der er behov for service.

Unikt og økonomisk filterkoncept. Filterkonceptet i L-PAK er unikt idet det kombinerer høj filter effektivitet med lang levetid. En dynamisk reduktor separerer grove partikler. Fine partikler separeres fra på et overfladebehandlet filter med lang levetid.

Polypropylen finfilteret kan let udskiftes med et antistatisk filter om nødvendigt. Du kan også tilføje et mikrofilter til filtrering af selv de fineste partikler.

Automatisk filterrensning som standard.

Vedvarende høj ydeevne opnås gennem automatisk filterrensning, som er standard. L-PAK filterrenser ved hjælp af et kort pust af reverseret atmosfærisk luft. Ved hurtig åbning af en ventil placeret på toppen af filteret, skabes en kraftfuld luft-puls, som effektivt frigør støv fra filterstrømperne.

Komplet og klar til brug.

Vi kan levere komplette installationer, men foretrækker du selv at installere dit system, så er det meget enkelt. Nederman tilbyder også et bredt udvalg af tilbehør, som rengøringsudstyr, vakuum ventiler, svingarme og kåber til slibe og skæreudstyr med integreret røg og støvudsugning.

L-PAK 250

Cerifikat	CE
Standarder	Designed for ISO 21904 compliance
Lydniveau (dB(A))	74 (64 med lyddæmper)
Tryklftsbehov	Tør og ren (Ø6 tilslutning)
Installation	Indendørs
Metode for filterrensning	Rensning med omvendt luftstrøm
Applikation	Støv, Granulat, Grit, Røg, Spån
Arbejdstryk (kPa)	15
Max Luftvolumen (m ³ /h)	420
Filterareal (m ²)	1.6
Frekvens (Hz)	50
Faser	3
Type af filter	Filterpose
Antal filter	1
Maks. luftmængde (m ³ /h)	420
Kapacitet (max luftmængde m ³ /h)	250 @ -15 kPa
Max vakuum (kPa)	-21
Indløb	Ø100 mm
Vægt (kg)	140
[ItemOutletAux]	Ø100 mm
Effekt (kW)	5,5

Modeller

	Item number	Spænding (V)
	40051810	230
	40051800	400

Tilbehør

	Accessory	Item number
	Filter pakke 1,6m2 PTFE	40114440
	Filter pack 1,6m2 antistat	40114190
	Lyddæmper komplet	40073020
	Bøjning spiro BU 100mm 90 dgr	40130820
	Net spiro 100mm	40130220
	Microfilter D= 140 x 500	40114120
	Mounting kit elec.box (PS)	40903520
	Compressed air filter	40620360



The plastic bin liner is easy to change

mm (in)



