

Utsugsarm NEX D

Dammutsugsarm passande för industrier där hygienen är en topprioritet



Utsugsarm NEX D

- ✓ Låg underhållskostnad
- ✓ Enkel att rengöra
- ✓ Dubbeljordad
- ✓ Flexibel arm, enkel att positionera
- ✓ Rekommenderas för användning i explosiva miljöer, zon 22

NEX D-armen är inte märkt med EX-symbolen eftersom den inte omfattas av direktivet 2014/34/EU. Trots att den saknar EX-märkning är den mycket lämplig för användning i zon 22 enligt ATEX-arbetsdirektivet 1999/92/EC. För användning i miljöer med explosivt damm är armen enkeljordad genom spiralen i slangen. Slangen är tillverkad av PVC med FDA-godkända komponenter.

Utsugsarm NEX D

Cerifikat	CE
Ljudnivå (dB(A))	54-81
Installation	Inomhus
Rök temperatur	Max 70°C (158 F)
Punktutsugdiameter (mm)	160
Luftflöde (m³/h)	1700

Modeller

	Art.nr	Armlängd (m)	Vikt (kg)
	10500232	2	17
	10500332	3	21
	10500432	4	28
	10500532	5	32
	10501232	2	17
	10501332	3	21
	10501432	4	28
	10501532	5	32

Tillbehör

	Tillbehör	Art.nr
	Väggkonsol för Utsugsarm , 2m, 3m	10372215
	Väggstativ 4-5 m NEX	10372722
	Bomsats NEX D/DX 1 m utan slang	10510132
	BomsatsNEX D/DX 2 m utan slang	10510232

