

Avsugsarm NEX DX

Avsugsarm for brennbart støv med dobbeljordet system, antistatisk jordet ventilasjonsslange som forhindrer statisk elektrisitet og gnister.



Avsugsarm NEX DX

- ✓ Lite vedlikehold
- ✓ Lett å rengjøre
- ✓ Dobbeljordet
- ✓ Fleksibel arm, lett å plassere
- ✓ Anbefales for bruk i eksplosive miljøer, sone 21

Nederman NEX DX avsugsarm for brennbart støv med dobbeljordet system, antistatisk jordet ventilasjonsslange som forhindrer statisk elektrisitet og gnister. Avsugsarmen er egnet for bransjer hvor hygienen er en topp prioritet NEX DX har skjulte sammenføringer og en egen slange som er lett å montere. Vedlagt støttearm, separat slange og en rustfritt stålhette gjør at DX-armen krever lite vedlikehold og er lett å rengjøre. Nederman NEX DX avsugsarm for brennbart støv er godkjent for eksplosive miljøer og merket som følger i henhold til ATEX-direktiv 2014/34/EC: EX II 2 D II: Gruppe II, for bruk over bakken. (Ikke for gruvedrift) 2: Utstyrskategori 2, som arbeider i sone 21 D: Skal brukes i miljøer med eksplosivt støv, armen er dobbeltjordet ved spiralen i slangen og i armsystemet. Slangen er laget av antistatisk polyuretan.

Avsugsarm NEX DX

Sertifiseringer	CE
Støynivå (dB(A))	54-81
Installasjon	Innendørs
Damptemperatur	Max 70°C (158 F)
Ekstraheringsarm, diameter (mm)	160
Luftstrøm (m³/t)	1700

Models

	Item number	Armlengde (m)	Vekt (kg)
	10502232	2	17
	10502332	3	21
	10502432	4	28
	10502532	5	32
	10503232	2	17
	10503332	3	21
	10503432	4	28
	10503532	5	32

Accessories

	Accessory	Item number
	Veggbrakett for røykavsug, 2m, 3m	10372215
	Veggbrakett for 4-5 m NEX-armar	10372722
	Utvidelsessett NEX D/DX 1m	10510132
	Utvidelsessett NEX D/DX 2m	10510232

