

SA-G zwenkarm

Onze SA-G zwenkarmen bieden efficiënte afzuiging voor verschillende gereedschappen en toepassingen



SA-G zwenkarm

- ✓ Economisch en veilig
- ✓ Evenwichtig en flexibel
- ✓ Eenvoudig te bedienen
- ✓ Universeel

Onze SA-G zwenkarm is ontworpen om comfortabel en efficiënt te werken met gereedschap en toortsen met afzuigingsbehoeften. Deze afzuigarm is veelzijdig inzetbaar, vooral in slijp- en lastoepassingen. Het ontwerp zorgt ervoor dat de arm moeiteloos het gereedschap volgt, zoals schuurmachines, slijpmachines, frezen en lastoortsen, terwijl het tegelijkertijd stof en dampen afvoert.


Deze afzuigarmen zijn bestand tegen corrosie en beschikken over twee zwenkpunten. Ze zijn vervaardigd van gegalvaniseerd materiaal en worden geleverd met een ingebouwde persluchtslang, waardoor de aansluiting van luchtgereedschap eenvoudig is. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om de arm uit te rusten met een kabel voor elektrisch gereedschap. Voor optimale prestaties raden we het gebruik van een automatische vacuümafsluiter aan.

De SA-GW armen zijn gebaseerd op hetzelfde ontwerp als de SA-G, maar zijn speciaal versterkt met een rail om het gewicht van kabel-aangedreven apparaten te dragen. Hierdoor zijn ze ideaal voor toepassingen waarbij lasrook en slijpstof afgezogen moeten worden.

SA-G zwenkarm

Certificeringen	CE
Standaard	Designed for ISO 21904 compliance
Installatie	Binnen
Applicatie	Stof, Granulaten, Dampen
Diameter afzuigslang (mm)	50

Modellen

	Artikelnummer	Arm lengte (m)	Gewicht (kg)
	40181020	3	10
	40181030	4,5	15
	40181040	6	20

Accessoires

	Accessoires	Artikelnummer
	HV Flap Valve with hose coupling	40146455
	AS-set microswitch P	40141550
	TAV 50 FV EX	40060100
	Middle part compl swing arm SA	40186330