

Balancer-Arm

Ergonomisch, platzsparend und vollständige Ansaugung in schwer zugänglichen Bereichen.



Balancer-Arm

- ✓ Wirtschaftlich und sicher
- ✓ Gut ausgewogen und flexibel
- ✓ Bedienfreundlich.
- ✓ Universal

Für maximale Zugänglichkeit ist der Ausgleichsabsaugarm mit zwei ausgewogenen Gasdämpferabschnitten ausgestattet. Der Absaugarm verfügt über drei Schwenkpunkte: am Boden, mittig und dort wo die Düse angebracht ist. Die Düse kann somit in jede gewünschte Position innerhalb der Reichweite des Ausgleicharms bewegt werden. Die Arme können mit allen Saugdüsen des Nederman High Vacuum-Programms ausgestattet werden. Die Reibung der seitlichen Bewegungen ist anpassbar. Der Ausgleichsarm kann in drei Arten montiert werden: Wandmontage, auf der Werkbank oder am einem Teleskoparm.


Montagehalterung, Düse (CWN-S oder FWN), Griff und Schlauch (FS oder WH Schlauch) müssen separat bestellt werden. Montagehalterung, Düse, Griff und Schlauch werden separat bestellt.

Balancer-Arm



Modelle

	Item number	Armlänge (m)	Gewicht (kg)
	40180000	1,5	9,7
	40180010	2,5	16,5
	40180020	3,5	19,2

Accessories

	Accessory	Item number
	Tischkonsole Höhe 300 mm	40180040
	Wandkonsole	40180030
	Wandkonsole Verlängerung 500 mm	40180070
	Schlauch WH-38, L= 10m	40160292
	Schlauch WH-51, L= 10m	40160272
	Verlängerungsarm EA 250	40180050
	Verlängerungsarm EA 450	40180060
	Fischschwanzdüse FWN 200 / 50	40290110
	Fischschwanzdüse FWN 400 / 50	40290120
	Runddüse CWN-S 105/50	40290230
	Runddüse CWN-S 105/63	40290240
	Runddüse CSN-S 105/50L	40290270
	Runddüse CWN-S 105/40	40290330

Accessories

	Accessory	Item number
	Absperrventil Sov-50	40140030
	Absperrventil Sov-40	40142510
	Düsenverlängerung	40290200