

Industristøvsuger 306E

Våd/tørsuger med separator til materiale og væskeudsugning



Industristøvsuger 306E

- ✓ Let at tømme med vippecontainer
- ✓ Høj mobilitet og velegnet til håndtering af industriudspild
- ✓ Væskegenvinding - våd og tørsug

Med en forseparatorbeholder er denne våd/tørstøvsuger designet til ekstraktion, opsamling og separation af væsker, støv, sand og andre fine granulater. Den industriberegnete vakuumrenser 306E er elektrisk drevet og er egnet til våd og tør separation. Denne våd/tørstøvsuger har to filtreringstrin, som sikrer optimal renseeffektivitet. Sugeudstyret er stærkt med lang holdbarhed, egnet til bygge- og anlægsindustrien samt dreje- bore- og fræseindustrier. Våd/tørstøvsugerbeholderne kan nemt vippe og tømmes for deres materiale. Flydebolden forhindrer den første beholder i overfyldning. Beholderne kan nemt vippe og tømmes for deres materiale. Kørevognen er udstyret med store hjul, som gør den nem at transportere

Industristøvsuger 306E

Cerifikat	CE
Beskyttelsesklasse	IP44
Installation	Udendørs, Indendørs
Applikation	Væske, Granulat, Spån
Volumen affaldsbeholder (l)	40 + 47 l
Max Luftvolumen (m ³ /h)	460
Filterareal (m ²)	0,35
Spænding (V)	230
Type af filter	Filterpose
Antal filter	1
Filtermateriale	Polyester-Teflon
Slangetype	PE/C
Maks. luftmængde (m ³ /h)	460
Lydniveau (dB(A))	75
Max vakuum (kPa)	-21,5
Slangelængde (m)	7,5
[ItemHVBHoseDiameter]	51
Effekt (kW)	2,4

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Modeller

	Item number	Frekvens (Hz)	Faser	Udtagstype
	42430605 ^[1]	50/60		
	42430606 ^[2]	50	1	Euro (CEE 7/2 P+E)

^[1] Støjafskærmning (RFI). Med rengøringsæt, bulk-mundstykke, skrabe værktøj, børste og konisk mundstykke
^[2] Støjafskærmning (RFI). Med rengøringsæt

Slangetype

Slangetype	Specifikation	Temperaturområde, °C	Slangekobling, fri ende distributionsslange	Slangekobling, fri ende tilslutningsslange	Slangtilslutning, distributionsslange	Slangekobling, tilslutningsslange
PEC	Til rengøring. Max vakuum 50 kPa. Ledningsevne < 10^6 Ohm	-40°C - +60°C				

