

306E

Våt-/tørrstøvsuger med separator for material- og væskeekstraksjon



306E

- ✓ Enkel å tømme med vipbar beholder.
- ✓ Høy mobilitet og flott for håndtering av industrielle utslipp.
- ✓ Væskeoppsamler - våt- og tørravsug.

Med en pre-separatorbeholder er denne våt-/tørrvakuumviften beregnet for ekstraksjon, samling og separering av væsker, sand og andre granuler. Industristøvsugeren 306E er elektrisk drevet og er egnet for våt- og tørrsuging. Enheten har to filtertrinn som gir optimal renseeffekt. Sugeutstyret er sterkt og holdbart, egnet for bygg- og anleggsbransjen samt generell industri. De våt-/tørrvakuumbeholderne kan lett vippes for tømming. Flottøren hindrer den første beholderen fra overfylling. Trallen er utstyrt med store hjul for enkel mobilitet.

306E

Sertifiseringer	CE
Beskyttelsesklasse:	IP44
Installasjon	Utendørs, Innendørs
Bruksområde	[liquid], [granulate], [swarf]
Volum, støvbeholder (L)	40 + 47 l
Maks. luftstrøm (m3/t)	460
Filterområdet (m²)	0,35
Spenning (V)	230
Filtertype	Stavfilter
Antall filterelementer	1
Filtermateriale	Polyester-Teflon
Slangetype	PE/C
[ItemMaxAirFlow]	460
[ItemNoiselevel]	75
[ItemMaxVaccum]	-21,5
[ItemHVBHoseLength]	7,5
[ItemHVBHoseDiameter]	51
Kraft (kW)	2,4

Models

	Item number	Frekvens Hz	Antall faser	Elektrisk plugg
	42430605 ^[1]	50/60		
	42430606 ^[2]	50	1	Euro (CEE 7/2 P+E)

^[1] Damping av radioforstyrrelser. Med rengjøringssett, sugemunnstykke, skrapeverktøy, børste og konisk munnstykke.

^[2] Damping av radioforstyrrelser. Med rengjøringssett

Hose types

Slangetype	Spesifikasjon	Temperaturområde (°C)	Endekobling, distribusjonsslange	Endekobling, innløpsslange	Slangetilkobling på trommel, distribusjonsslange	Slangetilkobling på trommel, innløpsslange
PEC	For generell rengjøring. Maks vakuum -50kPa. Ledningsevne 10 ³ to 10 ⁶ Ohm/m	-40°C - +60°C				

