

Product leaflet

426E

Industrial vacuum cleaner for removal of large quantities of material

426E

- ✓ Předseparátor
- ✓ Ruční čištění filtru prodlužuje životnost vložky
- ✓ Manipulace pomocí vysokozdvížného vozíku

Průmyslový vysavač 426E pro suché vysávání je určen k odsávání a sběru průmyslových odpadů a likvidaci úniků kapalin. Tato výkonná vysávací jednotka je vybavena zásobníkem a cyklónovým odlučovačem nečistot před filtrem, čímž umožňuje účinný sběr velkého množství materiálu. Průmyslový vysavač 426E může být také vybaven HEPA filtrem pro jemnější částice. Průmyslový vysavač zahrnuje otvory pro přemísťování pomocí vysokozdvížného vozíku. Speciální otočná zabrzditelná kola jsou dimenzována tak, aby zvýšila mobilitu a zajistila snadnou manipulaci i při plně naplněném vysavači. Cyklonový zásobník pro zachyt suchých částí je vybaven ruční vyprazdňovací klapkou.

426E

Certifikace	CE
Stupeň krytí	IP44
Instalace	Vnější, Vnitřní
Metoda čištění filtru	Zpětný vzduchový proplach
Použití	Prach, Granulát, Drť, Třísky
Objem sběrné nádoby (l)	58 l cyklonový zásobník + 47 l sběrná nádoba na prach
Filtrační plocha (m²)	1,56 (mikrovlákno) 2,38 (papír)
Napětí (V)	230
Typ filtru	Vložka
Počet filtračních elementů	1
Materiál filtru	Mikrovlákno
Typ hadice	PVC
[ItemMaxAirFlow]	460
[ItemNoiselevel]	75
[ItemMaxVaccum]	-21,5
Hmotnost (kg)	119
[ItemHVBHoseLength]	7,5
[ItemHVBHoseDiameter]	51
Výkon (kW)	2,4

Models

	Item number	Frekvence (Hz)	Počet fází	Elektrická zástrčka
	42442600 ^[1]	50	1	Euro (CEE 7/2 P+E)
	42442602 ^[2]	50/60		

^[1] S čisticí sadou, škrábákem a kuželovou tryskou

^[2] Chladicí vzduchový filtr a termostat (75 °). S čisticí sadou, škrábákem a kuželovou tryskou

Hose types

Typ hadice	Specifikace	Rozsah teplot, °C	Hadicový fitink na volném konci hadice, distribuční hadice	Hadicový fitink na volném konci hadice, přívodní hadice	Připojení hadice na naviják, distribuční hadice	Připojení hadice na naviják, přívodní hadice
PVC	Max podtlak 84 kPa Vnitřní poloměr ohybu 60mm Vyztuženo vloženou ocelovou spirálou	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

Accessories

Accessory	Item number
Plastový pytel S50 - 25ks s dírou	43650102
Plastový pytel S50 - 25pcs 630x800 s dírou	43650103

