

426E

Industrial vacuum cleaner for removal of large quantities of material



426E

- ✓ Preseparación en silo
- ✓ La limpieza manual del filtro prolonga la vida útil del mismo
- ✓ Carretilla elevadora

La aspiradora industrial 426E está diseñada para la extracción y recogida de residuos industriales y derrames. Esta unidad de succión de vacío seca de gran alcance viene equipada con un silo y un ciclón de separación previa antes del filtro, asegura la recogida eficaz de grandes cantidades de material. El vacío 426A Industrial también puede estar equipado también con un filtro HEPA para partículas más finas.

La aspiradora industrial incluye ranuras para el manejo con carretilla elevadora. Giro especial, ruedas con freno para incrementar la movilidad, y hacer que la manipulación de cargas pesadas sea especialmente fácil. El silo ciclónico de vacío seco está equipada con una válvula manual.

426E

Certificaciones	CE
Case de protección	IP44
Instalación	Exterior, Interior
Tipo de método de limpieza	Impulsos de aire inverso
[ProductApplication]	Polvo, Granulado, Granalla, Viruta
Capacidad del contenedor (l)	58 l silo ciclónico + 47 l contenedor de polvo
Superficie de filtración (m²)	1,56 (Microfibra) 2,38 (Papel)
Voltaje (V)	230
Tipo de filtro	Cartucho
Número de elementos filtrantes	1
Material filtrante	Microfibre
Tipo de manguera	PVC
[ItemMaxAirFlow]	460
[ItemNoiselevel]	75
[ItemMaxVacuum]	-21,5
Peso (kg)	119
[ItemHVBHoseLength]	7,5
[ItemHVBHoseDiameter]	51
Potencia (kW)	2,4

Models

	Item number	Frecuencia (Hz)	Fases	Enchufe eléctrico
	42442600 ^[1]	50	1	Euro (CEE 7/2 P+E)
	42442602 ^[2]	50/60		

^[1] Con kit de limpieza, herramienta de rascado y boquerel cónico

^[2] Enfriamiento de filtro de aire e interruptor térmico (75 gr.). Con equipo de limpieza, herramienta de rascado y boquerel cónico

Hose types

Tipo de manguera	Especificación	Rango de temperatura, °C	Acoplamientos de manguera en extremos libre, manguera de distribución	Acoplamientos de manguera en extremos libre, manguera de entrada	Manguera de conexión en enrollador, manguera de distribución	Manguera de conexión en enrollador, manguera de entrada
PVC	Máximo vacío 84kPa. Radio de curvatura interior 60mm. Reforzada con hélice de acero embebida.	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

Accessories

	Accessory	Item number
	Bolsa de plástico S50 - 25pcs con agujero	43650102
	Bolsa de plástico S50 - 25pcs 630x800 con agujero	43650103

