

680S

Portabel sugare för generell städning



680S

- ✓ Manuell filterrensning förlänger filtrets livslängd
- ✓ Väldigt kraftig torr sugare

Mycket kraftfull eldriven industri torr sugare lämplig för allmän städning, utsug av damm från slipmaskiner och pulvertransport. Filterpatron kategori M som standard huvudfilter och kontrollfilter. Filter finns även i HEPA/Absolut- eller tvättbara polyesterversioner. Effektiv filterrengöring genom manuell omvänd luftstråle. Termisk överbelastning som standard. Levereras med 50,8 mm och 76,2 mm (2" och 3") slanganslutningar i standardutförande.

680S

Cerifikat	CE
Skyddsklassning	IP54
Installation	Utomhus, Inomhus
Applikation	Stoft, Granulat, Grus, Spån
Volym stoftbehållare (l)	47
Filterarea (m²)	2,38 + 2,38 (Kontrollfilter)
Matningsspänning (V)	400
Frekvens (Hz)	50
Typ av filter	Patron
Antal filter	2
Filtermaterial	Papper
Max luftflöde (m³/h)	639
Ljudnivå (dB(A))	78
Max vacuum (kPa)	-30
Vikt (kg)	135
Slangdimension (mm)	76
Effekt (kW)	5,5

Modeller

	Art.nr
	42468072 ^[1]

^[1] Utan tillbehör