

Product leaflet

Fassfüller 014A

Leichter, Saugaufsatz für Flüssigkeitsabsaugung



Fassfüller 014A

-  Einfacher und robuster Saugkopf
-  Kein Filter wird benötigt
-  kein Fass im Lieferumfang!
-  Einfache Handhabung

Kompakter ejektorgesteuerter Fassfüller für die Aufnahme und den Transport von Öl, Chemikalien, Wasser und sonstigen Flüssigkeiten Befestigung im Spundloch (R 2") eines geeigneten, leeren Fasses. Einfach an einen Druckluft- oder Saugschlauch anschließen und schon ist er einsatzbereit. Absaugstopp sobald das Fass gefüllt ist, dank eingebauten Schwimmerstopp. Der Ejektor lässt sich einfach auf vielen Fässern montieren. Fass nicht inklusive.

Fassfüller 014A

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Zertifikat | CE |
| Lautstärke (dB(A)) | 80 |
| Truckluftgebrauch | 7 bar |
| Druckluftverbrauch | 0,7 Nm³/min |
| Installation | im Gebäude |
| Material | Schlauch in leitfähigem PE |
| Applikation | Flüssigkeiten |
| Schlauchdurchmesser (mm) | 38 |
| Schlauchlänge (m) | 5 |
| Schlauchtyp | PE |
| Druckluftbedarf | 0,7 Nm³/min |
| Max. Volumenstrom (m³/h) | 132 |
| Geräuschpegel (dB(A)) | 80.0 |
| Max. Vakuum (kPa) | -23 |
| Gewicht (kg) | 8 |
| Schlauchlänge (m) | 5 |
| Schlauchdurchmesser (mm) | 38 |

Modelle

| | Item number |
|---|-------------------------|
|  | 42101402 ^[1] |
|  | 42101404 ^[2] |

[1] Mit Reinigungsset, konischer Düse und Wagen

[2] Mit Reinigungsset

Hose types

| Schlauchtyp | Spezifikation | Temperatur | Schlaucharmaturen freies Ende, Arbeitsschlauch | Schlaucharmaturen freies Ende, Anschlusschlauch | Schlauchanschluss, Arbeitsschlauch | Schlaucharmaturen, Anschlusschlauch |
|-------------|---|--------------------------|--|---|---------------------------------------|--|
| PE | Reinigungs-Schlauch; nicht leitfähig; für einfache Reinigungsarbeiten; max. Unterdruck -50kPa | -40 Deg. C - +60 deg. C. | | | | |

