

Afgewerkte olie rail

Flexibele railsysteem voor afgewerkte olie met reinigbaar filter voor een langere levensduur. De bedekte rail zorgt voor een gezondere en veiligere werkomgeving in uw werkplaats.



Afgewerkte olie rail

- ✓ De overdekte rail, voorbereid voor ventilatie, verbetert de gezondheid en veiligheid van het personeel en het vermijdt geuren en kankerverwekkende dampen
- ✓ De verstelbare olie opvangbak en arm, met hoge doorstroming, zijn flexibel, ergonomisch en eenvoudig in de juiste positie te brengen om verspilling te voorkomen, waardoor een veiligere werkomgeving wordt gewaarborgd
- ✓ De flexibele arm is eenvoudig op te bergen om ruimte te maken in de put, wanneer deze niet wordt gebruikt
- ✓ Een tussentank met reinigbaar filter verzekert een lange levensduur van het filter en een geoptimaliseerde werking van de pomp.

De afgewerkte olierail van Nederman is een railsysteem dat is voorbereid voor ventilatie om geuren in smeerpotten te voorkomen. De opvangbak en arm, met hoge doorstroming, beveiligen tegen morsen en zijn eenvoudig in te stellen. De afgewerkte olierail moet onder afschot langs de werkput worden gemonteerd, waardoor de afgewerkte olie automatisch naar het einde van de rail stroomt, waar deze tijdelijk wordt opgeslagen in een 80 liter tank met filter en pompregeling. De afgewerkte olie kan vervolgens worden afgetapt of naar een centrale afgewerkte olietank worden gepompt.

Wanneer het systeem niet in gebruik is, kan de arm met opvangbak langs de wand van de put worden gepositioneerd. Dit dankzij de zwenkarm en de in hoogte verstelbare opvangbak. De rail kan worden voorzien van één of meerdere opvangunits.

Afgewerkte olie rail

Certificeringen	CE
Installatie	Binnen
Materiaal	Aluminium spoor, plastic tank en stalen arm en kom
Omgevingstemperatuur	-10 to +50 C (14 F to 122 F)
[ProductTechnicalData]	Olietemperatuur: Max. 90° C

Modellen

	Artikelnummer	Gewicht (kg)
	30583405	7,5 kg/m (incl brackets)
	30583406	7,5 kg/m (incl brackets)
	30583407	7,5 kg/m (incl brackets)
	30583408	7,5 kg/m (incl brackets)
	30583409	7,5 kg/m (incl brackets)
	30583410	7,5 kg/m (incl brackets)
	30583411	7,5 kg/m (incl brackets)
	30583412	7,5 kg/m (incl brackets)
	30583404	11
	30583403	1,3
	30600150	
	30600450	
	30600550	

Modellen

	Artikelnummer	Gewicht (kg)
	30600250	
	30600350	

Accessoires

	Accessoires	Artikelnummer
	Filter carpet	30594750
	Wall shim kit	30377271

