

Spilloljeskena

Flexibel spilloljeskena med rengörbart filter för lång livslängd. Den täckta skenan säkerställer en hälsosammare och säkrare arbetsmiljö i ditt fordonsservicecenter.



Spilloljeskena

- ✓ Komplette rörlighet i smörjgropen
- ✓ Den justerbara tratten och armen med högt flöde är flexibel, ergonomisk och enkel att flytta till rätt läge för att förhindra spill och därmed säkra en säkrare arbetsmiljö.
- ✓ Den flexibla armen är lätt att skruva bort för att få plats i gropen när den inte används.
- ✓ Mellantank med rengöringsbart filter säkerställer lång livslängd för filtret och optimerad drift av pumpen.

Skenan är monterad med en liten lutning längs arbetsgropen, vilket gör att spilloljan automatiskt rinner till änden av skenan där den lagras tillfälligt i en 80 liters tank. Spilloljan kan då antingen tömmas eller pumpas in i en central spilloljetank.

När systemet inte används kan armenheten vara placerad ur vägen längs gropens vägg tack vare svängarmen och den justerbara höjden på uppsamlingsskålen. Skenan kan ha antingen en eller flera vagn/armenheter.

Oljetemperatur: max 90 °C

Omgivningstemperatur: -10 - +50°

Spilloljeskena

Cerifikat	CE
Installation	Inomhus
Material	Aluminiumskena, plasttank och stål i arm and skål
Omgivningstemperatur	-10 to +50 C (14 F to 122 F)

Modeller

	Art.nr	Vikt (kg)
	30583405	7,5 kg/m (incl brackets)
	30583406	7,5 kg/m (incl brackets)
	30583407	7,5 kg/m (incl brackets)
	30583408	7,5 kg/m (incl brackets)
	30583409	7,5 kg/m (incl brackets)
	30583410	7,5 kg/m (incl brackets)
	30583411	7,5 kg/m (incl brackets)
	30583412	7,5 kg/m (incl brackets)
	30583404	11
	30583403	1,3
	30600150	
	30600450	
	30600550	

Modeller

	Art.nr	Vikt (kg)
	30600250	
	30600350	

Tillbehör

	Tillbehör	Art.nr
	Filtermatta	30594750
	Wall shim kit	30377271

