

# Rail d'huile usée

Rail d'huile usée flexible avec filtre nettoyable pour une longue durée de vie. Le rail couvert garantit un environnement de travail plus sain et plus sûr dans votre atelier.



## Rail d'huile usée

- ✓ Le rail blindé, préparé pour la ventilation, améliore la santé et la sécurité du personnel - évitant les odeurs et les fumées cancérigènes
- ✓ La trémie et le bras réglables, à débit élevé, sont flexibles, ergonomiques et faciles à positionner pour éviter le gaspillage, garantissant un environnement de travail plus sûr
- ✓ Le bras flexible est facile à ranger pour faire de la place dans la fosse, lorsqu'il n'est pas utilisé
- ✓ Le réservoir intermédiaire avec filtre nettoyable garantit une longue durée de vie du filtre et un fonctionnement optimisé de la pompe.

Le rail d'huile usée de Nederman est un rail bien blindé qui est préparé pour empêcher les odeurs dans les fosses à graisse. Un entonnoir et des bras facilement réglables évitent le gaspillage. Le rail est monté avec une légère pente le long de la fosse de travail, permettant à l'huile usée de s'écouler automatiquement à l'extrémité du rail, en la stockant temporairement dans un réservoir de 80 litres avec filtre et commande de pompe. L'huile usée peut ensuite être vidangée ou placée dans un réservoir d'huile usée central pompé.











Lorsque le système n'est pas utilisé, le bras peut être positionné à l'écart, le long de la paroi de la fosse, grâce au bras pivotant et au bac de récupération réglable en hauteur. Le rail peut être équipé d'un ou plusieurs chariots / unités de bras.

Température d'huile: max 90 °C  
Température ambiante: -10 - + 50 °C "


## Rail d'huile usée

Certifications	CE
Installation	Intérieur
Matériel	Rail en aluminium, réservoir en plastique et bras et bol en acier
[ProductAmbientTemperatureRange]	-10 to +50 C (14 F to 122 F)

## Models

	Item number	Poids (kg)
	30583405	7,5 kg/m (incl brackets)
	30583406	7,5 kg/m (incl brackets)
	30583407	7,5 kg/m (incl brackets)
	30583408	7,5 kg/m (incl brackets)
	30583409	7,5 kg/m (incl brackets)
	30583410	7,5 kg/m (incl brackets)
	30583411	7,5 kg/m (incl brackets)
	30583412	7,5 kg/m (incl brackets)
	30583404	11
	30583403	1,3

Accessories

	Accessory	Item number
	Tapis filtrant	30594750

