

RBU

Als extra zuigkracht nodig is wanneer er voor grotere en zwaardere stukken moet worden gezorgd of moeten worden vervoerd door lange pijpleidingen.



RBU

- ✓ Krachtige apparatuur met V-snaar wortel pomp
- ✓ Verschillende modelversies
- ✓ Uitgerust met akoestische behuizing
- ✓ Gebruikt wanneer extra zuigkracht nodig is

RBU-apparatuur van Nederman werkt zonder onderbreking met een sterke zuigkracht en een constante efficiency. Dit is de perfecte vacuümbron in grotere systemen waar krachtige vacuüm nodig is voor evenwicht bij grote drukval in lange leidingen of slangen. Indien standaard geleverd met geluidsdempers voor vacuüm en afvoer, bevatten universele afsluiters een vacuümregelaar, veiligheidsafsluiter en terugslagafsluiter. Toepassingen: reinigen, spaanafvoer, slijpen, schuren en lassen. Ook in installaties waar extra zuigkracht nodig is, bijv. zwaar materiaal of een lang leidingsysteem.

RBU

Certificeringen	CE
Standaard	Designed for ISO 21904 compliance
Installatie	Buiten, Binnen
Voltage (V)	400
Frequentie (Hz)	50
Aantal fase	3
Control voltage (V)	24 V DC +/-10%
Geluidsniveau (dB(A))	70

Modellen

	Artikelnummer	[ItemCapacityMax]	Max. vacuüm	Vermogen (kW)
0	40103702 ^[1]	1600	33	22
1	40103713 ^[1]	2000	33	30
2	40103723 ^[1]	2000	45	37
3	40103732 ^[1]	2600	33	37
4	40103742 ^[1]	2600	45	45
5	40103753 ^[1]	3200	45	55

^[1] Motor type - IE3

Accessoires

	Accessoires	Artikelnummer
	Silencer LT200	40139100
	Bend spiro BU 200mm 90dgr	40132540

