

RBU

Cuando se necesita succión adicional, cuando piezas más grandes y pesados necesitan ser atendidas o transportadas a través de tuberías de gran longitud.



RBU

- ✓ Unidades potentes con compresor Roots V-Belt
- ✓ Diferentes versiones del modelo
- ✓ Equipado con caja acústica
- ✓ Se utiliza cuando se necesita potencia extra de extracción

Las unidades RBU de Nederman trabajan ininterrumpidamente con una fuerte succión y una eficacia mantenida. Esta es la fuente de vacío perfecta en sistemas grandes donde se requiere vacío de gran alcance para equilibrar la gran caída de presión en tuberías o mangueras largas. Se suministra de serie con silenciadores de vacío y de descarga, válvula universal con regulador de vacío, válvula de seguridad y válvula de retrolavado. Aplicaciones: limpieza, eliminación de virutas, amolado, lijado, soldadura. También en instalaciones en las que se necesita potencia extra de extracción, por ejemplo para materiales pesados o sistemas de tuberías de gran longitud.

RBU

Certificaciones	CE
Estándar	Designed for ISO 21904 compliance
Instalación	Exterior, Interior
[ProductTechnicalData]	Aire comprimido - limpio y seco, ISO 8573-1 clase 1. Presión de aire requerida = 6 - 10 bar. Consumo máximo de aire intermitente = 70 N-Litros / min
Voltaje (V)	400
Frecuencia (Hz)	50
Fases	3
[ItemNoiselevel]	70

Models

	Item number	[ItemCapacityMax]	[ItemMaxVaccum]	Potencia (kW)
0	40103702 ^[1]	1600	33	22
1	40103713 ^[1]	2000	33	30
2	40103723 ^[1]	2000	45	37
3	40103732 ^[1]	2600	33	37
4	40103742 ^[1]	2600	45	45
5	40103753 ^[1]	3200	45	55

^[1] Motor type - IE3

Accessories

	Accessory	Item number
	Silenciador LT200	40139100
	Codo helicoidal BU 200mm 90dgr	40132540

