

Product leaflet

410E

Industrial vacuum cleaner for removal of industrial waste materials



410E

- ✓ Dry waste suction
- ✓ Silo pre-separator with manual outlet valve
- ✓ Fork lift handling
- ✓ Sturdy trolley system with large wheels for uneven ground

Dual container system, designed for removal of industrial waste. This powerful suction unit comes equipped with a silo and filter container for the removal of industrial waste materials. Special swivelling, locking wheels are sized to increase mobility, and make the handling of heavy loads simple. The silo is designed to allow the collected material to be discharged over gratings or chutes for the central collection of materials. The model include slots for handling by forklift.

410E

Certifications	CE
Installation	Intérieur
Méthode de décolmatage	Mécanique
[ProductApplication]	Poussière, Fumée, Copeau, Granulé
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Nombre de phases	1
Type de filtre	Filtre à cartouche
Nombre d'éléments filtrants	1
Média filtrant	paper
Prise électrique	Euro (CEE 7/2 P+E)
Type de tuyau	PE/C
[ItemMaxAirFlow]	460
Volume sonore (dB(A))	75
[ItemMaxVacuum]	-21,5
[ItemHVBHoseLength]	7,5
[ItemHVBHoseDiameter]	51
Puissance (kW)	2,4

Models

Item number
42441000 ^[1]

^[1] Avec kit de nettoyage, outil racleur et buse conique.

Hose types

Type de tuyau	Caractéristiques du tuyau	Température	[HoseFittingDistribution]	Raccords en bout de tuyau de connexion	Type de connexion sur l'enrouleur, tuyau de distribution	[HoseConnectionInlet]
PEC	Pour des applications de nettoyages. Vide max. 50kPa. Conductivité < 10^6 Ohm.	-40°C - +60°C				