

OMF 1000 FC

FibreDrain® oljedimfilter för kontinuerligt bruk.



OMF 1000 FC

- ✓ Tre filtersteg
- ✓ Mätare för avläsning av tryckfall över varje filtersteg
- ✓ Kompakt design
- ✓ Två inlopp Ø150 mm med klämringskoppling
- ✓ Starter och motorskydd inkluderat

Nederman OMF oljedimavskiljare är utformade för att hantera stora mängder oljerök vid kontinuerlig drift. De är utvecklade med fokus på hög effektiv filtrering tillsammans med låg underhållskostnad.

Nederman OMF 1000 FC har som standard tre filtersteg där de två första stegen består av filterkassetter med FibreDrain®-teknik. Nederman har ett brett spektrum av olika typer av filter för att passa många olika typer av applikationer. Det tredje steget består av ett HEPA-filter i filterklass H13 med en verkningsgrad på 99,95% för MPPS enligt EN1822.

OMF 1000 FC



Cerifikat	CE
Standarder	2009/125/EC
Volym (för leverans m³)	1,1
Ljudnivå (dB(A))	50 Hz: 66 dB(A) vid 1,5 m från servicesidan 60 Hz: 69 dB(A) vid 1,5 m från servicesidan
Skyddsklassning	IP55
Filter avskiljningsgrad (%)	99,95
Installation	Inomhus
Material	Plåt, målad både in- & utvändigt.
Metod för filterrensning	Självdrenering
Arbetsstryck (kPa)	Max 2500 Pa
Kapacitet (max luftflöde m³/h)	1000
Temperaturområde	40°C (inbyggd fläkt)
Matningsspänning (V)	230/400
Frekvens (Hz)	50
Faser	3
Antal filter	3
Ström (A)	4,2 / 2,4
Färg	NCS-S 1005 B20G
Ljudnivå (dB(A))	66 dB(A) vid 1,5 m från servicesidan
Vikt (kg)	150
Effekt (kW)	1,1

Modeller

Art.nr	
	12400001

Tillbehör

	Tillbehör	Art.nr
	Dränagepump box, 50 Hz	12400054
	Oljebehållare med rör	12400764
	Filter 1 Emulsion (OMF 1000 FC)	12400002
	Filter 2 Emulsion (OMF 1000 FC)	12400003
	HEPA-filter OMF 1000/OSF 500	12400004
	Utløppsanslutning OSF 500FC / OMF 1000FC	12400548
	FibreDrain Pumpbox KTF82-200 / 50Hz	12401330
	Frequency inverter with 2 kPa pressure sensor. 1,5kW. IP66 enclosure	73008913



Utløpsanslutning OSF 500FC /OMF 1000FC