

OMF 2000 FC

FibreDrain[®] oljetåke oppsamler for kontinuerlig drift.



OMF 2000 FC

- ✓ Tre filternivåer
- ✓ Målere for lesing av trykkfall ved hvert filtertrinn
- ✓ Kompakt design
- ✓ To innløp Ø200mm med klemringtilkobling
- ✓ Starter og motorbeskyttelse inkludert

Nederman OMF oljetåkelimator er utformet for å håndtere store mengder damp under kontinuerlig drift. De er utviklet med fokus på høyeffektiv filtrering med lave vedlikeholdskostnader.

Nederman OMF 2000 FC har som standard tre filternivåer der de to første nivåene består av filterkassetter med Nedermans FibreDrain®-teknologi. Nederman har et bredt spekter av ulike typer filtre for mange ulike typer programmer. Det tredje nivået består av et HEPA-filter i filterklassen H13 med en virkningsgrad på 99,95 % for MPPS iht. EN1822.

OMF 2000 FC


Sertifiseringer	CE
Standard	2009/125/EC
Støynivå (dB(A))	50 Hz: 66 dB(A) @1,5 m fra serviceside 60 Hz: 68 dB(A) @1,5 m fra serviceside
Beskyttelsesklasse:	IP55
Filtereffektivitet (%)	99,95
Installasjon	Innendørs
Materiale	Metallplater malt både innvendig og utvendig
Rengjøringsmetode, filter	Automatisk filter rens
Arbeidstrykk (kPa)	Max 2500 Pa
Kapasitet (maks. luftstrøm m3/t)	2000
Driftstemperatur	40°C (indbygget ventilator)
Spenning (V)	230/400
Frekvens Hz	50
Antall faser	3
Antall filterelementer	3
Strømstyrke (A)	7,6 / 4,4
Farge	NCS-S 1005 B20G
[ItemNoiselevel]	66
Vekt (kg)	200
Kraft (kW)	2,2

Models

	Item number
	12400021
	12400200

Accessories

	Accessory	Item number
	Avløpspumpeboks, 50 Hz	12400054
	Drain container with piping	12400764
	Fiber, dreneringsfilter F66 OMF 1	12400009
	Fiber, dreneringsfilter F66 OMF 2	12400010
	HEPA Filter H13; 610x610x150mm	12400852
	High capacity HEPA-filter kit for FC: 4 pcs distance holders and 1 pc HEPA filter 610x610x292mm	12400984
	Outlet connection OSF 1000FC / OMF 2000FC - HEPA 610x610x292mm	12400726
	Outlet connection OSF 1000FC / OMF 2000FC - HEPA 610x610x150mm	12400959
	FibreDrain Pumpbox KTF82-200 / 50Hz	12401330
	Frequency inverter with 2kPa pressure sensor, 2,2kW, IP66 enclosure	73008914



A) Drain stud (x2)

