

NCF DX



NCF DX

ATEX goedgekeurde NCF DX ventilatoren.

De Nederman NCF DX zijn krachtige centrale ventilatoren op een robuuste staalconstructie. De NCF DX is goedgekeurd voor explosie gevaarlijke stof zone 22 in overeenstemming met ATEX-richtlijnen 2014/34/EC groep 2, categorie 3.


NCF DX

Certificeringen	CE, EX
Omgevingstemperatuur	-30 to +40 °C (-22 F to 104 F)
Voltage (V)	400
Frequentie (Hz)	50
Aantal fase	3

Models

	Item number	Amperage (A)	Geluidsniveau (dB(A))	Gewicht (kg)	Vermogen (kW)
	14530128	10,3	75 db(A) bij 4000 m³/h	110	5,5
	14530228	13,8	78 db(A) bij 3500 m³/h	120	7,5
	14530328	20	77 db(A) bij 6000 m³/h	205	11
	14530428	26,5	82 db(A) bij 8000 m³/h	232	15
	14530528	39,5/22,7	85 db(A) bij 10000 m³/h	319	22

Accessories

	Accessory	Item number
	Inlet adap. d250,30/15,40/25,50/25	14374438
	Inlet adapter d400, 80/20, 120/25	14374440
	Inlet adapter d500, 120/15, 160/25	14374441
	Outl. adap.288x205 d315,30/15,40/25	14374442
	Outl.adap.361x256 d400,80/20,120/25	14374444
	Outl.adap.453x322d500,120/15,160/25	14374445
	Outl.adap.256x183 d250, 50/25,30/20	14374446
	Flex.inl.ad..d250,30/15,40/25,50/25	14374447
	Flex.inlet.adap.d400, 80/20, 120/25	14374449
	Flex.inlet.adap.d500,120/15,160/25	14374450
	Flex.out.a.288x205 d315,30/15,40/25	14374451
	Flex.out.a.361x256d400,80/20,120/25	14374453
	Flex.ou.a.453x322d500,120/15,160/25	14374454
	Flex.ou.a.256x183 d250, 50/25,30/20	14374455
	Inl.guardnet d250,30/15,40/25,50/25	14374456
	Inlet guard net d400, 80/20, 120/25	14374458

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Accessories

	Accessory	Item number
	Inlet guard net d500,120/15,160/25	14374459
	Outlet guard net, 30/15, 40/25	14374460
	Outlet guard net, 80/20, 120/25	14374462
	Outlet guard net, 120/15, 160/25	14374463
	Outlet guard net, 50/25	14374464

