

PRODUCT LEAFLET

FE 24/7 1.5

Mobil enhet for kontinuerlig sveising. Røykavsug direkte fra brenneren

FE 24/7 1.5

- ✓ Røyken fjernes effektivt i lange arbeidsskift med sveising takket være en effektiv og vedlikeholdsfri sidekanalvifte som går kontinuerlig.
- ✓ Enkel justering av luftgjennomstrømning, avhengig av bruksområde, forbedrer produktiviteten og energieffektiviteten.
- ✓ Effektiv og automatisk filterrengjøring sikrer lang filterlevetid og lave driftskostnader.
- ✓ Integrert gnistfanger beskytter FE 24/7 mot gnister og minimerer risikoen for skader på filterpatronen.
- ✓ Filtrert luft kan resirkuleres også når partiklene kommer fra høygradert stål. Enheten er W3-godkjent (EN 15012).

FE 24/7 1.5 er en bevegelig høyvakuumenhet designet for kontinuerlig avtrekk av sveiserøyk. FE 24/7 1.5 kobles til en sveisebrenner med integrert avsug eller et avsugsmunnstykke og sørger for avsug direkte fra kilden. Automatisk filterrengjøring, sidekanalvifter med høy kapasitet og alle fordeler du bare får med Nederman. Oppgradering med automatisk start/stopp-funksjon er tilgjengelig for brukervennlig drift og bedre energieffektivitet. Enheten leveres med en 5 m elektrisk kabel med standard europeisk eller britisk kontakt.

FE 24/7 1.5

Sertifiseringer	CE
Filtereffektivitet (%)	99
Installasjon	Innendørs
Materiale	Metallplate
Rengjøringsmetode, filter	[CompressedAir]
Bruksområde	Røyk
Arbeidstrykk (kPa)	35
Maks. luftstrøm (m3/t)	190
Filterområdet (m²)	5
Filtertype	Kassettfilter
Filtermateriale	Polyester
[ItemNoiselevel]	72
Kraft (kW)	1,5

Models

	Item number	Spenning (V)	Frekvens Hz	Antall faser	Antall filterelementer	Elektrisk plugg	Vekt (kg)
	55999400	230	50 / 60	1	1	Euro (CEE 7/2 P+E)	42
	55999402	230	50 / 60	1	1	UK	42
	55999450	230	50 / 60	1		Euro (CEE 7/2 P+E)	
	55999403	380-480	50 / 60	3	1	UK	42
	676000101 ^[1]	415	50/60	3	1		
	676000100 ^[1]	240	50/60	1	1	UK	

^[1] Including Auto start Stop cable, 5mx51mm hose and coupler

Accessories

	Accessory	Item number
	Sensorklemme for sveisekabel, automatisk start/stopp.	55999410
	Slange Superflex ø 45 mm, svart, 5 m	55999411
	Slange PE, svart. Ø51 mm. 5 m	55999412
	Traktmunnstykke TM-200	55999413
	Munnstykke CWN-S 105/50L lyddemper	55999414
	CWN-S 105/50 munnstykkelyddemper	55999415
	M50-50P slangekobling	55999416
	F50-50P slangekobling	55999417
	M50-44P slangekobling	55999418
	Magnetisk base	55999419
	Ekstra filterpatron (inkl. lite filter og plastpose)	55999430
	Filter for omløp-/kjøleluft (sett på 5 stk.)	55999431
	Plastpose for støvbeholder	55999432
	Grenkobling for to brukere	55999420
	Kuleventil 51 mm	55999421



Tilbehørskonfigurasjon for én bruker, 45 mm sveiseapparattilkobling. (1) Slangekobling M50-44P, art.nr. 55999418 (2) Slange Superflex Ø 45 mm svart 5 m, art.nr. 55999411 (3) Munnstykke TM-200 trakt, art.nr. 55999413 (13) Sensorklemme med plugg for automatisk start/stopp, art.nr. 55999410

