

PRODUCT LEAFLET

FE 24/7 1.5

Przejezdna jednostka do odciągu dymów podczas spawania ciągłego. Odciąg dymów bezpośrednio z uchwytu spawalniczego.



FE 24/7 1.5

- ✓ Dzięki wydajnemu i niewymagającemu konserwacji wentylatorowi bocznokanałowemu dymy spawalnicze można skutecznie eliminować przez wiele godzin spawania.
- ✓ Łatwe dostosowanie przepływu powietrza do danego zastosowania poprawia wydajność i energooszczędność.
- ✓ Wydajne i automatyczne czyszczenie filtra zapewnia długi okres eksploatacji i niski koszt.
- ✓ Zintegrowane zabezpieczenie przeciwiskrowe chroni jednostkę FE 24/7 przed iskrami i minimalizuje ryzyko uszkodzenia filtrów kartridżowych.
- ✓ Filtrowane powietrze można ponownie wprowadzić do obiegu, nawet jeżeli było zanieczyszczone cząstkami stali wysokostopowej. Jednostka z certyfikatem W3 (EN 15012).

FE 24/7 1.5 to przejezdna jednostka wysokiego podciśnienia, przeznaczona do odciągu dymów spawalniczych. Podłączona do uchwyty spawalniczego z wbudowanym odciągami lub do ssawki odciągowej, jednostka FE 24/7 1.5 usuwa dymy bezpośrednio u źródła. Jednostka firmy Nederman wyposażona jest w system automatycznego czyszczenia filtrów i wysokowydajne wentylatory bocznokanałowe. Dodatkowa funkcja automatycznego włączania/wyłączania zapewnia łatwość obsługi i lepszą energooszczędność. Zestaw obejmuje przewód elektryczny o długości 5 m z wtyczką europejską lub brytyjską.

FE 24/7 1.5

Certyfikaty	CE
Wydajność filtracyjna (%)	99
Instalacja	wewnątrz
Materiał	Blacha
Metoda czyszczenia filtra	sprężonym powietrzem
[ProductApplication]	dymy
Ciśnienie robocze (kPa)	35
Maks. wydajność (m3/h)	190
Powierzchnia filtracyjna (m²)	5
Rodzaj filtra	Kartridż
[ItemNoiselevel]	72
Moc (kW)	1,5

Models

	Item number	Napięcie zasilania (V)	Częstotliwość (Hz)	Liczba faz	Ilość elementów filtracyjnych	Materiał filtracyjny	Gniazdko elektryczne	Waga (kg)
	55999400	230	50 / 60	1	1	Poliester	Euro (CEE 7/2 P+E)	42
	55999402	230	50 / 60	1	1	Poliester	UK	42
	55999450	230	50 / 60	1		Polyester	Euro (CEE 7/2 P+E)	
	55999403	380-480	50 / 60	3	1	Polyester	UK	42
	676000101 ^[1]	415	50/60	3	1	Polyester		
	676000100 ^[1]	240	50/60	1	1	Polyester	UK	

^[1] Including Auto start Stop cable, 5mx51mm hose and coupler

Accessories

	Accessory	Item number
	Zacisk czujnika do przewodu spawalniczego, automatyczny start/stop.	55999410
	Wąż Superflex 45 mm, czarny, 5 m	55999411
	Wąż PE, czarny, 51 mm 5 m	55999412
	Ssawka TM-200	55999413
	Ssawka CWN-S 105/50L z tłumikiem	55999414
	Ssawka CWN-S 105/50 z tłumikiem	55999415
	Złącze M50-50P	55999416
	Złącze F50-50P	55999417
	Złącze M50-44P	55999418
	Podstawa magnetyczna	55999419
	Wymienny filtr kartridżowy (obejmuje mały filtr i worek z tworzywa sztucznego)	55999430
	Filtr w układzie bypassu powietrza chłodzącego (zestaw 5 szt.)	55999431
	Worek z tworzywa sztucznego do pojemnika na pył	55999432
	Złącze rozgałęźne dla dwóch użytkowników	55999420
	Zawór kulowy 51 mm	55999421



Konfiguracja akcesoriów dla jednego użytkownika, przyłączy do urządzenia spawalniczego 45 mm. (1) Łącznik węża M50-44P, nr części 55999418 (2) Wąż Superflex 45 mm czarny 5 m, nr części 55999411 (3) Ssawka TM-200, nr części 55999413 (13) Zacisk czujnika z wtyczką do automatycznego start/stop, nr części 55999410

