

OSF 2x2000 SM

FibreDrain[®] oljerøyk oppsamler for kontinuerlig drift



OSF 2x2000 SM

- ✓ Tre filternivåer, valgfritt forfilter
- ✓ Målere for lesing av trykkfall ved hvert filtertrinn
- ✓ Drain: 4 off 1 1/2"
- ✓ Non-vibration fan suspension system

Nederman OSF oljerøykelimator er utformet for å håndtere store mengder oljerøyk under kontinuerlig drift. De er utviklet med fokus på høy effektiv filtrering med lave vedlikeholdskostnader. Nederman OSF 2x2000 SM har som standard tre filternivåer der de to første nivåene består av filterkassetter med FibreDrain®-teknologi. Det tredje nivået består av et HEPA-filter i filterklassen H13 med en virkningsgrad på 99,95 % for MPPS iht. EN1822. Alle Nederman OSF-enhetene er klargjort for bruk av pre-filteret.

OSF 2x2000 SM

Sertifiseringer	CE
Standard	2009/125/EC
Støynivå (dB(A))	< 70 dB(A) @1,5 m fra serviceside med ekstra lyddempet viftehus og lyddemper
Beskyttelsesklasse:	IP55
Filtereffektivitet (%)	99,95
Installasjon	Innendørs
Materiale	Metallplater malt både innvendig og utvendig
Rengjøringsmetode, filter	Automatisk filter rens
Arbeidstrykk (kPa)	Max 3700 Pa
Kapasitet (maks. luftstrøm m3/t)	6000
Driftstemperatur	60°C (begrænset af filter)
Spenning (V)	400/690
Frekvens Hz	50
Antall faser	3
Antall filterelementer	12
Strømstyrke (A)	13 / 7,5
Farge	NCS-S 1005 B20G
Vekt (kg)	1115
Kraft (kW)	7,5

Models

	Item number
	12401141 ^[1]
	12401142 ^[1]

^[1] Plus fire filter element som option

Accessories

	Accessory	Item number
	Avløpspumpeboks, 50 Hz	12400054
	Drain container with piping	12400764
	Forfilter ORF 610x610x96 G4I	12400039
	Fiber, dreneringsfilter F66 OSF 1	12400006
	Fiber, dreneringsfilter F66 OSF 2	12400007
	Inlet adapter OSF 2x2000	12401157
	Extension structure OSF 2x2000, OMF 2x4000	12401164
	Fan enclosure 2 filters in depth	12401109
	OMF/OSF Silencer 90/Ø400	12401158
	FibreDrain Pumpbox KTF82-200 / 50Hz	12401330
	OSF/OMF Instruction manual for mounting system for electric components	12401342
	OMF/OSF/MQL mounting system for electrical components	12401341
	Frequency inverter with 5kPa pressure sensor. 7,5kW. IP66 enclosure	73008917

Accessories

	Accessory	Item number
	Frequency inverter with 5kPa pressure sensor, 11kW, IP66 enclosure.	73008918





