

Slanghaspel 886 RVS

RVS slanghaspel wanneer corrosieve weerstand nodig is, ideaal voor de voedselverwerkende industrie



Slanghaspel 886 RVS

- ✓ Uniek ontwerp maakt reiniging eenvoudig
- ✓ Geschikt voor een slanglengte van 25 meter
- ✓ Voldoet aan de internationale hygiëne eisen

Deze RVS slanghaspel, volledig gemaakt van RVS, is speciaal voor de voedselverwerkende industrie ontworpen. Dankzij de afgeronde randen is hij zeer eenvoudig te reinigen. Hij heeft een eenvoudig te demonteren slanguitloop, een extern gemonteerde swivel, en een minimum aantal verbindingen.

Slanghaspel 886 RVS

Certificeringen	CE
Lengte aansluitslang (m)	-

Models

	Item number	Medium	Geleverd met slang	Kleur	Lengte van de werkslang (m)	Diameter van de werkslang (mm)	Max. werkdruk (Mpa)	Gewicht (kg)
	30801386	Water hogedruk	Nee	Roestvrij	25	10	150°C max 10MPa 50°C max 25MPa	28
	30800386	Water	Nee	Roestvrij	25	12,5	10	28
	30800186	Water	Nee	Roestvrij	18	19	2	28
	30802186	Water	Nee	Roestvrij	10	25	2	28
	30805286	Water/Stoom	Nee	Stainless		19	0,6 (Stoom, 160 °C) 2,0 (Water)	28
	30805086	Water/Stoom	Nee	Stainless		25	0,6 (Stoom, 160 °C) 2,0 (Water)	28
	30344852 ^[1]	Water hogedruk					25	
	30373669 ^[2]	Water hogedruk					25	
	30373670 ^[1]	Water, Voeding					2	
	30373674 ^[1]	Water, Voeding					2	
	30373664 ^[1]	Water, Voeding					2	
	30373675 ^[2]	Water, Voeding					2	
	30373671 ^[2]	Water, Voeding					2	

Models

	Item number	Medium	Geleverd met slang	Kleur	Lengte van de werkslang (m)	Diameter van de werkslang (mm)	Max. werkdruk (Mpa)	Gewicht (kg)
	30373666 ^[2]	Water, Voeding					2	
	30377081	Water/Stoom					0,6	
	30377082	Water/Stoom					0,6	
	30371900 ^[1]	Water hogedruk			25	10	25	
	30371953 ^[2]	Water hogedruk			25	10	25	
	30371898 ^[1]	Water, Voeding			25	12,5	2	
	30371897 ^[1]	Water, Voeding			18	19	2	
	30373663 ^[1]	Water, Voeding			10	25	2	
	30371951 ^[2]	Water, Voeding			25	12,5	2	
	30371950 ^[2]	Water, Voeding			18	19	2	
	30373665 ^[2]	Water, Voeding			10	25	2	
	30377080	Water/Stoom				19	0,6	

^[1] With galvanized steel fittings^[2] With stainless steel fittings

Hose types

Slang type	Specificaties	Temperatuurbereik, °C	Slangkoppelingen einde werkslang	Slangkoppelingen einde koppelslang	Slangaansluiting op de haspel, werkslang	Slangaansluiting op de haspel, koppelslang
E	Buitenwand in NBR / PVC en binnen-wand in NBR voedingskwaliteit. Synthetische inlage	-30 - 100	Vonkajší kužel 60 °, chrómovaný	(V) 60 °conus, verzinkt	(M) 60 °Conus	(M) 60 °Conus
F	Buitenwand in NBR / PVC en binnen-wand in NBR voedingskwaliteit. Synthetische inlage	-20 - 100	Vonkajší kužel 60 °, nerezová ocel'	(V) 60 °conus, inox	(M) 60 °Conus	(M) 60 °Conus
G	Buiten- en binnenwand in synthetisch rubber. Met één staalinlage	-40 - 155	Vnúťorný kužel 60 °, chrómovaný. Hadicová gumová rukoväť	(V) 60 °conus, verzinkt	(M) 60 °Conus	(M) 60 °Conus
H	Buiten- en binnenwand in synthetisch rubber. Met één staalinlage	-40 - 155	Vnúťorný kužel 60 ° z nerezovej ocele. Hadicová gumová rukoväť	(V) 60 °conus, inox	(M) 60 °Conus	(M) 60 °Conus
N	Cover in NBR/PVC and inner tube in food grade quality NBR. Syntethic textile braid. Max pressure: 0,6 MPa (Steam(164 °C)) and 2,0 MPa (Water)	-20 - 164	Male 60° cone, chrome plated	Female 60° cone, chrome plated	Male 60° cone	Male 60° cone

Accessories

	Accessory	Item number
	Scharnierende muursteun - inox	30373668
	Kabelgeleider	30341550
	Waterpistool in verchroomd messing. Max. temperatuur 95°C	30400110
	Waterpistool in inox 316. Max. temperatuur 95°C	30400210
	EX Waterpistool. Max. temperatuur 95°C	30400211
This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB		
	Waterpistool in inox 316. Max. temperatuur 95°C	30400310

Accessories

	Accessory	Item number
	Lagedruk draaikoppeling .1/2(m)-1/2(f) brons	30431610
	Lagedruk draaikoppeling .1/2(m)-3/4(f) brons	30431710
	Lagedruk draaikoppeling. 1/2(m)-3/8(f) Inox	30431810
	Lagedruk draaikoppeling. 1/2(m)-1/2(f) Inox	30431910
	Lagedruk draaikoppeling. 1/2(m)-3/4(f) Inox	30432010

Nederman

Slanghaspel 886 RVS



